


# Einbaubeispiel Pflaster Klasse A 15 - C 250



\* y ≥ halbe Rinnenhöhe

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580		<b>A 15</b>	<b>B 125</b>	<b>C 250</b>	<b>D 400**</b>	<b>E 600</b>	<b>F 900</b>	Gültig für folgende Rinnen-Systeme:  <b>FASERFIX KS 100, 150, 200 flach</b> <b>FASERFIX SUPER 150, 200 flach</b>
Fundament: Breite x / Stärke z / Höhe y (in cm)		10 / 5 / *	10 / 5 / *	10 / 5 / *				
Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten								
EN 206-1 / DIN 1045-2	ohne Frostgefahr für das Fundament	C 20/25	C 20/25	C 20/25				
	mit Frostgefahr für das Fundament	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1				
Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter <a href="http://www.hauraton.com">www.hauraton.com</a> Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.		Stand: 25.10.2018			Es gelten unsere allgemeinen Einbauhinweise		Format DIN A4	 Werkstr. 13 76437 Rastatt Germany Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0 info@hauraton.com
		0000037690.dwg EBBw					Maßstab 1:6	
		FF-Flach-S-200 Typ 200 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster						