NPK Bau Volltext

Projekt:

Jansen -

Leistungsverzeichnis: Doppelrohre-237 - wärmegedämmte Leitungen

Seite 1 8.1.2020

Position

Text

Menge

ME

Preis

Betrag

## 237D/20 Kanalisationen und Entwässerun gen (V'20)

## 000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. 01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)
- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Beariffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

## 400 Rohre und Formstücke

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

450 Rohre und Formstücke aus Polyethylen

Doppelrohranlagen PE-HD lie-

- 453 fern, verlegen und elastisch dichten oder verschweissen.
  - Mediumrohr und Hüllrohr PE-HD. .100 Liefern von Verbindungsmuffen in Pos. 454.700. Liefern und Verschweissen von Schweissmuffen in Pos. 454.730 und 454.740.

453.101	01 JANSEN bianco Jansen AG	C	)	m	 
	9463 Oberriet 02 Mediumrohr DN/OD				
	(glattendig). 03 Mediumrohr Ringsteifigkeits-klasse SN 2/SN4.				
	05 Verbindung Mediumrohr Elektroschweissverbidnung.				
	08 Hüllrohr DN/OD				
	(spitzendig angefast).  09 Hüllrohr Ringsteifigkeits- klasse SN 2/SN4.				
	11 Verbindung Hüllrohr Überschiebmuffen.				
	12 Wärmedämmung: FCKW-freier PUR-Schaum.				
.200	Mediumrohr PE-HD und Hüllrohr aus anderem Material als PE-HD.				
.201	01 JANSEN bianco und ottimo Jansen AG 9463 Oberriet	C	)	m	 
	02 Mediumrohr DN/OD				
	(glattendig). 03 Ringsteifigkeitsklasse SN 2 / SN 4.				
	05 Verbindung Mediumrohr Elektroschweissverbidnung.				
	08 Hüllrohr DN/OD				
	(spitzendig angefast).  09 Hüllrohr  JANSEN ottimo				
	Material: PP-QD.  10 Kennwerte Hüllrohr SN 16.  11 Verbindung Hüllrohr				
	Überschiebmuffen. 12 Wärmedämmung: FCKW-freier				
	PUR-Schaum.	_			
.202	01 JANSEN bianco und nuovo Jansen AG 9463 Oberriet	C	)	m	 
	02 Mediumrohr DN/OD				
	(glattendig). 03 Ringsteifigkeitsklasse SN 2 / SN 4.				
	<ul><li>05 Verbindung Mediumrohr</li><li>Elektroschweissverbidnung.</li><li>08 Hüllrohr DN/OD</li></ul>				

Übertrag

NPK 237 V'20 Volltext	Projekt: Leistungsverzeichnis:	Jansen - Doppelrohre	-237 - wärmeged	ämmte l	_eitungen	Seite 3 8.1.2020
Position	Text		Menge	ME	Preis	Betrag
					Übertrag:	
	(spitzendig angefas 09 Hüllrohr JANSEN nuovo Material: PP-HM. 10 Kennwerte Hüllroh 11 Verbindung Hüllroh Überschiebmuffen. 12 Wärmedämmung: PUR-Schaum.	· SN 8. ·r				
	Total: <b>Doppelrohre-23</b>	37 - wärmeged	ämmte Leitunge	n		

.....