



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betra
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. 01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Einsteig- und Kontrollschächte -----				
614	Einsteigschächte ES und Kontrollschächte KS aus Polyethylen liefern und wasserdicht erstellen.				
.301	01 ROMOLD PE-Schächte Jansen AG 9463 Oberriet Flachboden.	0	St

Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 DN/OD 625.				
	03 Schachtsystem für verchweisste Rohrverbindungen.				
	07 Schachtboden Flachboden ohne Gerinne.				
	08 Schachtringdichtung 3-fach-Lippendichtung Triple-Safety-Seal.				
	09 Schachttiefe m				
	13 Schachtring.				
.302	01 ROMOLD PE-Schächte Jansen AG 9463 Oberriet	0	St
	Mit Durchlaufrinne.				
	02 DN/OD 625.				
	03 Schachtsystem für verchweisste Rohrverbindungen.				
	07 Schachtboden Zu- und Auslauf ausgeführt mit glatten Kunststoffrohren.				
	08 Schachtringdichtung 3-fach-Lippendichtung Triple-Safety-Seal.				
	09 Schachttiefe m				
	13 Schachtring.				
	17 Rinne DN (160 oder 315)				
.303	01 ROMOLD PE-Schächte Jansen AG 9463 Oberriet	0	St
	Mit Durchlaufrinne und seitlichem Zulauf. Zulauf in 5 Positionen zum Aufbohren. Inkl. Anschlussdichtungen Rohr.				
	02 DN/OD 625.				
	03 Schachtsystem für verchweisste Rohrverbindungen.				
	07 Schachtboden Zu- und Auslauf ausgeführt mit glatten Kunststoffrohren.				
	08 Schachtringdichtung 3-fach-Lippendichtung Triple-Safety-Seal.				
	09 Schachttiefe m				
	13 Schachtring.				
	17 Rinne DN 160.				
.304	01 ROMOLD PE-Schächte Jansen AG 9463 Oberriet	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Flachboden.				
	02 DN/OD 1'250.				
	03 Schachtsystem für verchweisste Rohrverbindungen.				
	05 Konus exzentrisch 1250/1000.				
	07 Schachtboden Flachboden ohne Gerinne.				
	08 Schachtringdichtung 3-fach-Lippendichtung Triple-Safety-Seal.				
	09 Schachttiefe m				
	13 Schachtring.				
	19 Mit integrierten Steigstufen.				
.306	01 ROMOLD PE-Schächte Jansen AG 9463 Oberriet	0	St
	Mit Krümmung rechts oder links.				
	02 DN/OD 800.				
	03 Schachtsystem für verchweisste Rohrverbindungen.				
	05 Konus exzentrisch 800/625.				
	07 Schachtboden Zu- und Auslauf ausgeführt mit glatten Kunststoffrohren. Gerinne nahtlos abgewinkelt, nicht segmentiert. Gradzahl (rechts: 90, 105, 120, 135, 150, 165 oder links: 195, 210, 225, 240, 255 oder 270)				
	08 Schachtringdichtung 3-fach-Lippendichtung Triple-Safety-Seal.				
	09 Schachttiefe m				
	13 Schachtring.				
	17 Rinne DN (160, 200, 250 oder 315)				
	19 Mit integrierten Steigstufen.				
Total: Spezial - Schächte PE				