

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>237D/20</b>	<b>Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <p>-----</p> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.</p> <p>01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
500	<p><b>Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen</b></p> <p>-----</p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
510	<p><b>Kastentrinnen</b></p> <p>-----</p>				
511	<p>Kastentrinnen, Zubehör und Abdeckungen.</p>				
.100	<p>Kastentrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdichten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.</p>				



[www.creabeton-materiaux.ch](http://www.creabeton-materiaux.ch)

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
511.110	Kastenrinnen ohne Sohlengefälle. 01 BIRCOLight Entwässerungsrinnen mit Aufschwemmsicherung. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.111	01 Rinne NW 100. 02 Werkstoff: Beton C40/50. 04 Klasse E600. 08 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt und Combi-Knebel, mit Sicherheitsfalz. 09 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen. 12 Betonbedarf m3/m ..... 13 Bauhöhe (mm 155, mm 180 mm 205 oder mm 230): mm .....	0	m	.....	.....
.112	01 Rinne NW 100. Mit einbetonierter Muffe DN 100 für senkrechten Ablauf. 02 Werkstoff: Beton C40/50. 04 Klasse E600. 08 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt und Combi-Knebel, mit Sicherheitsfalz. 09 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen. 12 Betonbedarf m3/m ..... 13 Bauhöhe (mm 155 oder mm 180): mm .....	0	m	.....	.....
.113	01 Rinne NW 100. Flachrinne. 02 Werkstoff: Beton C40/50. 04 Klasse E600. 08 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt und Combi-Knebel, mit Sicherheitsfalz. 09 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach	0	m	.....	.....
Übertrag					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Herstellerangaben verlegen.				
	12 Betonbedarf m3/m .....				
	13 Bauhöhe (mm 80, mm 100 oder mm 120): mm .....				
.114	01 Rinne NW 150.	0	m	.....	.....
	02 Werkstoff: Beton C40/50.				
	04 Klasse E 600.				
	08 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt und Combi-Knebel, mit Sicherheitsfalz.				
	09 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen.				
	12 Betonbedarf m3/m .....				
	13 Bauhöhe mm 230.				
.115	01 Rinne NW 150.	0	m	.....	.....
	02 Werkstoff: Beton C40/50.				
	04 Klasse E 600.				
	08 Zarge Edelstahlzarge V2A und Combi-Knebel (nicht V2A), mit Sicherheitsfalz.				
	09 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen.				
	12 Betonbedarf m3/m .....				
	13 Bauhöhe mm 230.				
.120	Kastenrinnen mit Sohlenge- fälle. 01 BIRCOLight Entwässerungsrinnen mit Aufschwemmsicherung. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.121	01 Rinne NW 100.	0	m	.....	.....
	02 Rinnengefälle % 0,5 (Innengefälle).				
	03 Werkstoff: Beton C40/50.				
	05 Klasse E600.				
	09 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt und Combi-Knebel, mit Sicherheitsfalz.				
	10 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen.				
13	Betonbedarf m3/m .....				
14	Bauhöhe mm .....				
.122	01 Rinne NW 200.	0	m	.....	.....
	02 Rinnengefälle % 0,5 (Innengefälle).				
	03 Werkstoff: Beton C40/50.				
	05 Klasse D400.				
	09 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt, mit Sicherheitsfalz. Mit BIRCOtriloc verschraubt oder mit Schnellverschluss: .....				
	10 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen.				
	13 Betonbedarf m3/m .....				
	14 Bauhöhe mm .....				
.123	01 Rinne NW 150.	0	m	.....	.....
	02 Rinnengefälle % 0,5 (Innengefälle).				
	03 Werkstoff: Beton C40/50.				
	05 Klasse E600.				
	09 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt und Combi-Knebel, mit Sicherheitsfalz.				
	10 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen.				
	13 Betonbedarf m3/m .....				
	14 Bauhöhe mm .....				
.200	Einlaufkästen zu Kastenrinnen liefern, versetzen und abdich- ten. Exkl. Aushub, inkl. Be- tonlieferung. 01 BIRCOLight Linien-Sinkkasten Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.201	01 Zu Pos. .... Liniensinkkasten.	0	St	.....	.....
	02 Rinne NW 100.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Werkstoff: Beton C40/50. Klasse D 400. Für Rinnenanschluss ein- oder zweiseitig. Mit PP-Geruchverschluss und PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 110 einbetoniert.				
06	Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt und Combi-Verschluss, 1-teilig.				
07	Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anschliessen an Kanal, nach Herstellerangaben verlegen. Exkl. Anschlussleitung.				
10	Betonbedarf m3/m .....				
11	Stutzen DN 110.				
12	Abmessungen lxbxh mm 510x180x540.				
.202	01 Zu Pos. .... Liniensinkkasten.	0	St	.....	.....
	02 Rinne NW 150. Werkstoff: Beton C40/50. Klasse E600. Für Rinnenanschluss ein- oder zweiseitig. Mit PP-Geruchverschluss und PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 160 einbetoniert.				
06	Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt und Combi-Knebel, mit Sicherheitsfalz.				
07	Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anschliessen an Kanal, nach Herstellerangaben verlegen. Exkl. Anschlussleitung.				
10	Betonbedarf m3/m .....				
11	Stutzen DN 160.				
12	Abmessungen lxbxh mm 510x260x710.				
.203	01 Zu Pos. .... Liniensinkkasten.	0	St	.....	.....
	02 Rinne NW 150. Werkstoff: Beton C40/50. Klasse E600. Für Rinnenanschluss ein- oder				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	zweiseitig. Mit PP-Geruchverschluss und PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 160 einbetoniert.				
06	Zarge Edelstahlzarge V2A und Combi-Knebel (nicht V2A), mit Sicherheitsfalz.				
07	Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anschliessen an Kanal, nach Herstellerangaben verlegen. Exkl. Anschlussleitung.				
10	Betonbedarf m3/m .....				
11	Stützen DN 160.				
12	Abmessungen lxbxh mm 510x260x710.				
.300	Roste und Deckel zu Kastenrin- nen liefern und versetzen.				
01	BIRCOLight triloc Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.310	Stegroste.				
.311	01 Stegrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Stegrost Stahl verzinkt. Schlitzweite mm 80/12. Einlaufquerschnitt cm2/m 334. 02 Klasse A15. 03 Zu Pos. .... 04 Rost NW 100. 05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.	0	m	.....	.....
.312	01 Stegrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Stegrost Stahl verzinkt. Schlitzweite mm 80/12. Einlaufquerschnitt cm2/m 334. 02 Klasse C250.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	03 Zu Pos. ....				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.313	01 Stegrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Stegrost Edelstahl V2A Schlitzweite mm 80/12. Einlaufquerschnitt cm2/m 334.	0	m	.....	.....
	02 Klasse A15.				
	03 Zu Pos. ....				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.314	01 Stegrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Stegrost Stahl verzinkt. Schlitzweite mm 80/12. Einlaufquerschnitt cm2/m 334.	0	m	.....	.....
	02 Klasse C250.				
	03 Zu Pos. ....				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.320	Gitterroste.				
.321	01 Lochrost zu NW 100 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Lochrost mit Rundloch, Stahl verzinkt. Einlauföffnung d mm 8. Einlaufquerschnitt cm2/m 237.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	02 Klasse B125.				
	03 Zu Pos. ....				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.322	01 Lochrost zu NW 100 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Lochrost mit Rundloch, Stahl verzinkt. Einlauföffnung d mm 8. Einlaufquerschnitt cm2/m 237.				
	02 Klasse C250.				
	03 Zu Pos. ....				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.323	01 Gitterrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenweite mm 30/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'080.				
	02 Klasse C250.				
	03 Zu Pos. ....				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.324	01 Gitterrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenweite mm 10/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'051.				
	02 Klasse E600.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	03 Zu Pos. ....				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.325	01 Gitterrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Gitterrost Edelstahl V2A Maschenweite mm 30/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'080.	0	m	.....	.....
	02 Klasse C250.				
	03 Zu Pos. ....				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.326	01 Gitterrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Gitterrost Edelstahl V2A, mit Flachrandeinfassung. Maschenweite mm 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'051.	0	m	.....	.....
	02 Klasse B125.				
	03 Zu Pos. ....				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.327	01 Gitterrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Gitterrost Edelstahl V2A Maschenweite mm 30/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'035.	0	m	.....	.....
	02 Klasse C250.				
	03 Zu Pos. ....				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	04 Rost NW 100. 05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.328	01 Gitterrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Gitterrost Edelstahl V2A Maschenweite mm 10/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'051. 02 Klasse E600. 03 Zu Pos. .... 04 Rost NW 100. 05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.	0	m	.....	.....
.329	01 Gitterrost zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Gitterrost Stahl, verzinkt. Maschenweite mm 30/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'398. 02 Klasse C250. 03 Zu Pos. .... 04 Rost NW 150. 05 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.	0	m	.....	.....
.341	01 Abdeckungen zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Steg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 100/13. Einlaufquerschnitt cm2/m 469. Rutschhemmklasse R11/V10. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.				
.342	01 Abdeckungen zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Steg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 100/13. Einlaufquerschnitt cm2/m 469. Rutschhemmklasse R11/V10. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 150. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.				
.343	01 Abdeckungen zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Steg-Gussabdeckung verzinkt. Schlitzweite (L/B) mm 100/13. Einlaufquerschnitt cm2/m 469. Rutschhemmklasse R11/V10. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.				
.344	01 Abdeckungen zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Steg-Gussabdeckung verzinkt. Schlitzweite (L/B) mm 100/13. Einlaufquerschnitt cm2/m 469. Rutschhemmklasse R11/V10. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.				
.345	01 Abdeckungen zu NW 100.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Enge Schlitzweite Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss</p> <p>Steg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 100/6. Einlaufquerschnitt cm2/m 260. Rutschhemmklasse R11/V10. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.</p>				
.346	01 Abdeckungen zu NW 100. Enge Schlitzweite Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	<p>Steg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 100/6. Einlaufquerschnitt cm2/m 260. Rutschhemmklasse R11/V10. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.</p>				
.347	01 Abdeckungen zu NW 100 Design-Gussabdeckung "Ellipse" Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	<p>Steg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Einlaufquerschnitt cm2/m 417. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.</p>				
.348	01 Gitterabdeckungen aus Guss Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Gitterabdeckung aus Guss,				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>schwarz tauchlackiert. Maschenweite mm 20/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 815.</p> <p>03 Klasse C250. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.</p>				
.349	01 Gitterabdeckungen aus Guss Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	<p>Gitterabdeckung aus Guss, verzinkt. Maschenweite mm 20/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 815.</p> <p>03 Klasse C250. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.</p>				
.351	01 Gitterroste mit Rutschhemmklassifizierung Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	<p>Gitterrost Stahl verzinkt, mit Flachrandeinfassung. Maschenweite mm 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'051. Rutschhemmklasse R10/V10.</p> <p>03 Klasse B125. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.</p>				
.352	01 Gitterroste mit Rutschhemmklassifizierung Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenweite mm 30/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'035. Rutschhemmklasse R10/V10. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.353	01 Gitterroste mit Rutschhemmklassifizierung Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Gitterrost Stahl verzinkt, mit Flachrandeinfassung. Maschenweite mm 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'051. Rutschhemmklasse R11/V10. 03 Klasse B125. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.354	01 Tränen-Gussplatte geschlossen Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Tränen-Gussplatte geschlossen, schwarz tauchlackiert. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.				
.355	01 Tränen-Gussplatte geschlossen Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Tränen-Gussplatte geschlossen, verzinkt.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	03 Klasse E600. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.				
.356	01 Längsabdeckung aus Guss Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Längsabdeckung aus Guss, schwarz tauchlackiert. Maschenweite mm 73/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 716. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.	0	m	.....	.....
.357	01 Längsabdeckung aus Guss Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Längsabdeckung aus Guss, schwarz tauchlackiert. Maschenweite mm 32/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 614. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.	0	m	.....	.....
.358	01 Längsabdeckung aus Guss Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Längsabdeckung aus Guss, verzinkt. Maschenweite mm 73/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 716. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.				
.359	01 Längsabdeckung aus Guss Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Längsabdeckung aus Guss, verzinkt. Maschenweite mm 32/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 614. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x153x20.				
.361	01 Längsstabrost mit Kamm Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Längsstabrost mit Kamm, verzinkt. Schlitzweite (L/B) mm 220/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'103. 03 Klasse A15. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x153x20.				
.362	01 Längsstabrost mit Kamm Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Längsstabrost mit Kamm, verzinkt. Schlitzweite (L/B) mm 73/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 937. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 100. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung pro Meter. Abmessung lxbxh mm				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	500/1'000x153x20.				
.363	01 Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Steg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 150/13. Einlaufquerschnitt cm2/m 650. Rutschhemmklasse R11/V10. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 150. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x200x20.	0	m	.....	.....
.364	01 Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Steg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 150/13. Einlaufquerschnitt cm2/m 650. Rutschhemmklasse R11/V10. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 150. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x200x20.	0	m	.....	.....
.365	01 Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss  Steg-Gussabdeckung verzinkt. Schlitzweite (L/B) mm 150/13. Einlaufquerschnitt cm2/m 650. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 150. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x200x20.	0	m	.....	.....
.366	01 Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Steg-Gussabdeckung verzinkt. Schlitzweite (L/B) mm 150/13. Einlaufquerschnitt cm2/m 650. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 150. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x200x20.				
.367	01 Gitter-Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Gitterabdeckung aus Guss, schwarz tauchlackiert. Maschenweite (L/B) mm 20/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 920. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 150. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x200x20.				
.368	01 Gitter-Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Gitterabdeckung aus Guss, schwarz tauchlackiert. Maschenweite (L/B) mm 20/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 920. 03 Klasse E600. 05 Rost NW 150. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x200x20.				
.369	01 Längsstabrost mit Kamm Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m	.....	.....
	Längsstabrost mit Kamm, verzinkt. Schlitzweite (L/B) mm 73/15. 1'277. 03 Klasse C250. 05 Rost NW 150. 06 Inkl. 2-fach M12/A2 Verschraubung pro				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x200x20.				
.501	01 Zubehör zu Kastenrinnen NW 100 liefern und verlegen. 02 BIRCOLight Schlammeimer für Entwässerungsrinnen mit senkrechter Bohrung. Für Kastenrinne. 05 Zu Pos. .... 07 LE = St.	0	LE	.....	.....
.502	01 Zubehör zu Kastenrinnen NW 150 liefern und verlegen. 02 BIRCOLight Schlammeimer für Entwässerungsrinnen mit senkrechter Bohrung. Für Kastenrinne. 05 Zu Pos. .... 07 LE = St.	0	LE	.....	.....
512	Mehrleistungen zu Kastenrinnen und Abdeckungen.				
.200	Für Stirnwände.				
.210	Für Stirnwände ohne Stützen. 01 BIRCOLight Endscheiben Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.211	01 Endscheiben zu NW 100. 02 Stahl verzinkt. 03 Zu Pos. .... 04 Bauhöhe mm .....	0	St	.....	.....
.212	01 Endscheiben zu NW 150. 02 Stahl verzinkt. 03 Zu Pos. .... 04 Bauhöhe mm .....	0	St	.....	.....
.213	01 Endscheiben zu NW 100. 02 Edelstahl V2A. 03 Zu Pos. .... 04 Bauhöhe mm .....	0	St	.....	.....
.214	01 Endscheiben zu NW 150. 02 Edelstahl V2A. 03 Zu Pos. .... 04 Bauhöhe mm .....	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.215	01 Endscheiben zu NW 100 Flachrinnen. 02 Stahl verzinkt. 03 Zu Pos. .... 04 Bauhöhe mm .....	0	St	.....	.....
.216	01 Endscheiben zu NW 100 Flachrinnen. 02 Edelstahl V2A. 03 Zu Pos. .... 04 Bauhöhe mm .....	0	St	.....	.....
.220	Für Stirnwände mit Stützen. 01 BIRCOLight Endscheiben mit Ablauf Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.221	01 Endscheiben mit Ablauf DN 110. 02 Stahl verzinkt. 03 Zu Pos. .... 04 Bauhöhe mm .....	0	St	.....	.....
.222	01 Endscheiben mit Ablauf DN 160. 02 Stahl verzinkt. 03 Zu Pos. .... 04 Bauhöhe mm .....	0	St	.....	.....
.300	Für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden.				
.301	01 BIRCOLight NW 100 Bohrung in Rinnenunterteil. 03 Zu Pos. .... 04 Mit oder ohne Muffe (definieren!): .....	0	St	.....	.....
.302	01 BIRCOLight NW 150 Bohrung in Rinnenunterteil. 03 Zu Pos. .... 04 Mit oder ohne Muffe (definieren!): .....	0	St	.....	.....
.600	Schnitte bei Kastenrinnen und Abdeckungen.				
.651	01 BIRCOLight Rinnenabschnitt 90° inkl. Abdeckung zu NW 100. 03 Zu Pos. ....	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.652	01 BIRCOLight Rinnengehrungsschnitt inkl. Abdeckung zu NW 100. 03 Zu Pos. .... 04 Winkel Grad gegen Längsrichtung .....	0	St	.....	.....
.653	01 BIRCOLight Rinnenabschnitt 90° inkl. Abdeckung zu NW 150. 03 Zu Pos. ....	0	St	.....	.....
.654	01 BIRCOLight Rinnengehrungsschnitt inkl. Abdeckung zu NW 150. 03 Zu Pos. .... 04 Winkel Grad gegen Längsrichtung .....	0	St	.....	.....
Total: <b>BIRCOLight - Entwässerungsrinnen</b>					.....