

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <p>-----</p> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.</p> <p>01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
500	<p>Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen</p> <p>-----</p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
510	<p>Kasterrinnen</p> <p>-----</p>				
511	<p>Kasterrinnen, Zubehör und Abdeckungen.</p>				
.100	<p>Kasterrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdichten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.</p>				



www.creabeton-materiaux.ch

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
511.110	Kastenrinnen ohne Sohlengefälle. 01 BIRCOLight triloc Entwässerungsrinne Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.111	01 Rinne NW 150, mit Schnellverschluss. 02 Werkstoff: Beton C40/50. 04 Klasse E600. 08 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt, mit Sicherheitsfalz. 09 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen. 12 Betonbedarf m3/m 13 Bauhöhe (mm 230, mm 255 oder mm 280): mm	0	m
.112	01 Rinne NW 200, mit Schnellverschluss. 02 Werkstoff: Beton C40/50. 04 Klasse D400. 08 Zarge Edelstahl V2A, ohne Combi-Verschluss, mit Sicherheitsfalz. 09 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen. 12 Betonbedarf m3/m 13 Bauhöhe (mm 310, mm 330, mm 360 oder mm 410): mm	0	m
.120	Kastenrinnen mit Sohlengefälle. 01 BIRCOLight triloc Entwässerungsrinne Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.121	01 Rinne NW 150. 02 Rinnengefälle % 0,5 (Innengefälle). 03 Werkstoff: Beton C40/50. 05 Klasse E600. 09 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt, mit	0	m
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Sicherheitsfalz.				
10	Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen.				
13	Betonbedarf m3/m				
14	Bauhöhe mm				
.122	01 Rinne NW 200.	0	m
	02 Rinnengefälle % 0,5 (Innengefälle).				
	03 Werkstoff: Beton C40/50.				
	05 Klasse D400.				
	09 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt, mit Sicherheitsfalz. Mit BIRCOtriloc verschraubt oder mit Schnellverschluss:				
10	Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen.				
13	Betonbedarf m3/m				
14	Bauhöhe mm				
.200	Einlaufkästen zu Kastenrinnen liefern, versetzen und abdichten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.				
	01 BIRCOLight triloc Linien-Sinkkasten Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.201	01 Zu Pos. Liniensinkkasten.	0	St
	02 Rinne NW 150. Werkstoff: Beton C40/50. Klasse D 400. Für Rinnenanschluss ein- oder zweiseitig. Mit PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 160 einbetoniert.				
	06 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt, mit Sicherheitsfalz.				
	07 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anschliessen an Kanal, nach Herstellerangaben				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	verlegen. Exkl. Anschlussleitung.				
10	Betonbedarf m3/m				
11	Stutzen DN 160.				
12	Abmessungen lxbxh mm 500x210x710.				
.202	01 Zu Pos. Liniensinkkasten.	0	St
	02 Rinne NW 200. Werkstoff: Beton C40/50. Klasse D 400. Für Rinnenanschluss ein- oder zweiseitig. Mit PP-Geruchverschluss und PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 200 einbetoniert.				
	06 Zarge Massivstahlzarge feuerverzinkt, mit Sicherheitsfalz.				
	07 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anschliessen an Kanal, nach Herstellerangaben verlegen. Exkl. Anschlussleitung.				
	10 Betonbedarf m3/m				
	11 Stutzen DN 200.				
	12 Abmessungen lxbxh mm 500x304x730.				
.300	Roste und Deckel zu Kastenrin- nen liefern und versetzen.				
	01 BIRCOlight triloc Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.320	Gitterroste.				
.321	01 Gitterrost zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenweite mm 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'529. Rutschhemmklasse R10/V10.				
	02 Klasse C250.				
	03 Zu Pos.				
	04 Rost NW 150.				
	05 Inkl. 4-fach M8-BIRCOtriloc Verschraubung				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	pro Abdeckung. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x200x20.				
.322	01 Gitterrost zu NW 200. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenweite mm 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 1'839. Rutschhemmklasse R10/V10.				
	02 Klasse B125.				
	03 Zu Pos.				
	04 Rost NW 100.				
	05 Inkl. 4-fach M12/A2-Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500/1'000x250x20.				
.341	01 Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m
	Doppelsteg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 68/16. Einlaufquerschnitt cm2/m 685. Rutschhemmklasse R12/V10.				
	03 Klasse C250.				
	05 Rost NW 150.				
	06 Inkl. 4-fach BIRCOtriloc Schnellverschluss pro Meter oder 4-fach M8-BIRCOtriloc Verschraubung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x200x20.				
.342	01 Abdeckungen zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m
	Doppelsteg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 68/16. Einlaufquerschnitt cm2/m 685. Rutschhemmklasse R12/V10.				
	03 Klasse E600.				
	05 Rost NW 150.				
	06 Inkl. 4-fach BIRCOtriloc Schnellverschluss pro Meter oder 4-fach M8-BIRCOtriloc Verschraubung				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x200x20.				
.343	01 Abdeckungen zu NW 200. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m
	Doppelsteg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 93/17,5. Einlaufquerschnitt cm2/m 947. Rutschhemmklasse R12/V10. 03 Klasse D400. 05 Rost NW 200. 06 Inkl. 4-fach BIRCOtriloc Schnellverschluss pro Meter oder 4-fach M8-BIRCOtriloc Verschraubung pro Meter. Abmessung lxbxh mm 500x250x20.				
.501	01 Zubehör zu Kastenrinnen NW 150 liefern und verlegen.	0	LE
	02 BIRCOLight triloc Schlammeimer für Entwässerungsrinnen mit senkrechter Bohrung. Für Kastenrinne. 05 Zu Pos. 07 LE = St.				
.502	01 Zubehör zu Kastenrinnen NW 200 liefern und verlegen.	0	LE
	02 BIRCOLight triloc Schlammeimer für Entwässerungsrinnen mit senkrechter Bohrung. Für Kastenrinne. 05 Zu Pos. 07 LE = St.				
512	Mehrleistungen zu Kastenrinnen und Abdeckungen.				
.200	Für Stirnwände.				
.210	Für Stirnwände ohne Stützen. 01 BIRCOLight triloc Endscheiben zu NW 150. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.211	01 Endscheiben zu NW 150.	0	St
	02 Stahl verzinkt. 03 Zu Pos. 04 Bauhöhe mm				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.212	01 Endscheiben zu NW 200. 02 Stahl verzinkt. 03 Zu Pos. 04 Bauhöhe mm	0	St
.220	Für Stirnwände mit Stützen. 01 BIRCOLight triloc Endscheiben zu NW 150 mit Ablauf Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.221	01 Endscheiben mit Ablauf DN 160. 02 Stahl verzinkt. 03 Zu Pos. 04 Bauhöhe mm	0	St
.222	01 Endscheiben mit Ablauf DN 200. 02 Stahl verzinkt. 03 Zu Pos. 04 Bauhöhe mm	0	St
.300	Für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden.				
.301	01 BIRCOLight triloc NW 150 Bohrung in Rinnenunterteil. 03 Zu Pos. 04 Mit oder ohne Muffe (definieren!):	0	St
.302	01 BIRCOLight triloc NW 200 Bohrung in Rinnenunterteil. 03 Zu Pos. 04 Mit oder ohne Muffe (definieren!):	0	St
.600	Schnitte bei Kastenrinnen und Abdeckungen.				
.651	01 BIRCOLight triloc Rinnenabschnitt 90° inkl. Abdeckung zu NW 150. 03 Zu Pos.	0	St
.652	01 BIRCOLight triloc Rinnengehrungsschnitt inkl. Abdeckung zu NW 150. 03 Zu Pos. 04 Winkel Grad gegen Längsrichtung	0	St
.653	01 BIRCOLight triloc Rinnenabschnitt 90° inkl. Abdeckung zu NW 200. 03 Zu Pos.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.654	01 BIRCOlight triloc Rinnengehrungsschnitt inkl. Abdeckung zu NW 200.	0	St
	03 Zu Pos.				
	04 Winkel Grad gegen Längsrichtung				
Total: BIRCOtriloc - triloc Entwässerungsrinnen				