

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. 01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
620	Strassenabläufe und Abläufe -----				
623	Abläufe A liefern und wasserdicht erstellen.				
.100	Aus Betonfertigteilen mit geschlossenem Boden und allseitigem Gefälle zum Auslauf.				
.131	01 BIRCOsir Punktentwässerung Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
Übertrag				



www.creabeton-materiaux.ch

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Sinkkasten 30/30, 1-teilig. Werkstoff: Beton C40/50. Belastungsklasse: E600. Rinnenanschluss 2-seitig möglich. PP-Geruchverschluss. PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 110.				
	04 t m 420.				
	05 Mit Combi- Verschluss- Massivstahlrahmen feuerverzinkt. Verfugung mit SF-Connect.				
.132	01 BIRCOSir Punktentwässerung Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	02 Sinkkasten 40/40, 1-teilig. Werkstoff: Beton C40/50. Belastungsklasse: E600. Rinnenanschluss 3-seitig möglich. PP-Geruchverschluss. PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 160.				
	04 t m 575.				
	05 Mit Combi- Verschluss- Massivstahlrahmen feuerverzinkt. Verfugung mit SF-Connect.				
.133	01 BIRCOSir Punktentwässerung Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	02 Sinkkasten 40/40, 2-teilig. Werkstoff: Beton C40/50. Belastungsklasse: E600. PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 200.				
	04 t m 880.				
	05 Mit Combi- Verschluss- Massivstahlrahmen feuerverzinkt. Verfugung mit SF-Connect.				
.134	01 BIRCOSir Punktentwässerung Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	02 Sinkkasten 40/40, 3-teilig. Werkstoff: Beton C40/50. Belastungsklasse: E600. Rinnenanschluss 4-seitig möglich.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 200. 04 t m 1'200. 05 Mit Combi- Verschluss- Massivstahlrahmen feuerverzinkt. Verfugung mit SF-Connect.				
700	Schächte, Spezialbauwerke und Kanäle aus Ortbeton ----- Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	Abdeckungen und Aufsätze -----				
771	Schachtrahmen und Schachtab- deckungen zu Schächten, Stras- senabläufen, Abläufen, Ab- scheideanlagen und Spezialbau- werken zur Verwendungsstelle liefern.				
.200	Schachtabdeckungen aus Guss.				
.201	01 Klasse E600. 02 BIRCOSir Gussabdeckung zu Sinkkasten 30/30 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss Doppelsteg-Gussabdeckung schwarz tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 93/17. Einlaufquerschnitt cm2/m 213. Rutschhemmklasse R12/V10.	0	St
	10 Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Abdeckung. Abmessung lxbxh mm 280x280x30.				
.202	01 Klasse E600. 02 BIRCOSir Gussabdeckung zu Sinkkasten 40/40 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss Doppelsteg-Gussabdeckung schwarz tauchlackiert.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Schlitzweite (L/B) mm 133/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 389. Rutschhemmklasse R12/V10.				
10	Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Abdeckung. Abmessung lxbxh mm 380x380x40.				
.400	Roste.				
.401	01 Klasse C250. 02 BIRCOsir Gitterrost zu Sinkkasten 30/30 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenquerschnitt mm 30/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 502.				
08	Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Abdeckung. Abmessung lxbxh mm 280x280x30.				
.402	01 Klasse C250. 02 BIRCOsir Gitterrost zu Sinkkasten 30/30 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenquerschnitt mm 30/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 502.				
08	Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Abdeckung. Abmessung lxbxh mm 280x280x30.				
.403	01 Klasse C250. 02 BIRCOsir Gitterrost zu Sinkkasten 40/40 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenquerschnitt mm 30/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 977.				
08	Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Abdeckung. Abmessung lxbxh mm 380x380x40.				
.404	01 Klasse C250. 02 BIRCOsir Gitterrost zu Sinkkasten 40/40 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenquerschnitt mm 30/15. Einlaufquerschnitt cm2/m 792. Rutschhemmklasse R10/V10.				
	08 Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Abdeckung. Abmessung lxbxh mm 380x380x40.				
.405	01 Klasse E600. 02 BIRCOsir Gitterrost zu Sinkkasten 40/40 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenquerschnitt mm 20/30. Einlaufquerschnitt cm2/m 931.				
	08 Inkl. 2-fach M12/A2-Verschraubung oder Easylock-Befestigung pro Abdeckung. Abmessung lxbxh mm 380x380x40.				
Total: BIRCOsir-Punkt - Punktenwässerung				