

| Position       | Text  | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|---|-------|----|-------|--------|
| <b>364D/17</b> | <b>Flachdacharbeiten (V'20)</b>   |       |    |       |        |
| 000            | <b>Bedingungen</b><br>-----<br>Individueller Bereich<br>(Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.<br>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. |       |    |       |        |
| .100           | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 364D/2017.<br>01 Flachdacharbeiten (V'20)  |       |    |       |        |
| .200           | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.  |       |    |       |        |
| 900            | <b>Schutz- und Nutzsichten, extensive Dachbegrünung</b><br>-----<br>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.   |       |    |       |        |
| 930            | <b>Nutzsichten</b><br>-----   |       |    |       |        |
| 931            | Bettungen, Plattenaufleger und Entwässerungsrinnen zu Gehbelägen.   |       |    |       |        |
| .500           | Entwässerungsrinnen bei begehbaren Belägen lose auf Splitt verlegen.  |       |    |       |        |
| .581           | 01 BIRCOtop Serie F 130 mit Sichtsteg.<br>Entwässerungsrinne  | 0     | LE | ..... | .....  |
| Übertrag       |   |       |    |       | .....  |



www.creabeton-materiaux.ch

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
|          | Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss   |       |    |           |        |
| 02       | Entwässerungsrinne Stahl<br>verzinkt, zweiseitig<br>perforiert.<br>Ohne Verschraubung.<br>Begehbar.       |       |    |           |        |
| 04       | b mm 130.   |       |    |           |        |
| 05       | h mm..... (mm 50 oder mm<br>75).  |       |    |           |        |
| 06       | LE = m.   |       |    |           |        |
| 07       | Elementlänge mm .....<br>(mm 500 oder mm 1'000)   |       |    |           |        |
| .582     | 01 BIRCOtop Serie F 160 mit<br>Sichtsteg.<br>Entwässerungsrinne<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss    | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | 02 Stahl verzinkt, zweiseitig<br>perforiert.<br>Verschraubungssteg<br>(definieren!):<br>- Mit.<br>- Ohne. |       |    |           |        |
| 04       | b mm 160.   |       |    |           |        |
| 05       | h mm..... (mm 50, mm<br>75 oder mm 100).  |       |    |           |        |
| 06       | LE = m.   |       |    |           |        |
| 07       | Elementlänge mm .....<br>(mm 500, mm 1'000 oder mm<br>3'000)  |       |    |           |        |
| .583     | 01 BIRCOtop Serie F 130.<br>Endscheiben<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss                            | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | 02 Stahl verzinkt.  |       |    |           |        |
| 05       | h mm..... (mm 50 oder mm<br>75).  |       |    |           |        |
| 06       | LE = St.  |       |    |           |        |
| .584     | 01 BIRCOtop Serie F 160.<br>Endscheiben<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss                            | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | 02 Stahl verzinkt.  |       |    |           |        |
| 05       | h mm..... (mm 50, mm<br>75 oder mm 100).  |       |    |           |        |
| 06       | LE = St.  |       |    |           |        |
| .585     | 01 BIRCOtop Serie F 130.<br>Ablaufstutzen<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss                          | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | 02 Stahl verzinkt, inkl.  |       |    |           |        |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
|          | Rinnenablauföffnung.<br>Werkseitig dicht<br>angeschweisst.<br>Ablaufstutzen DN .....<br>(bis DN 100).<br>05 h mm..... (mm 50 oder mm<br>75).<br>06 LE = St.   |       |    |           |        |
| .586     | 01 BIRCOtop Serie F 160.<br>Ablaufstutzen<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss<br>02 Stahl verzinkt, inkl.<br>Rinnenablauföffnung.<br>Werkseitig dicht<br>angeschweisst.<br>Ablaufstutzen DN .....<br>(bis DN 100).<br>05 h mm..... (mm 50 oder mm<br>75).<br>06 LE = St.               | 0     | LE | .....     | .....  |
| .600     | Abdeckungen auf Entwässerungs-<br>rinnen verlegen.  |       |    |           |        |
| .681     | 01 BIRCOtop Serie F 130<br>Stegrost als Klemmrost<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss<br>02 Stahl verzinkt.<br>Einlauföffnung Schlitzweite<br>(L/B) mm 80/12.<br>Einlaufquerschnitt cm2/m 334.<br>04 b mm 130.<br>05 LE = m.<br>06 Elementlänge mm .....<br>(mm 500 oder mm 1'000)     | 0     | LE | .....     | .....  |
| .682     | 01 BIRCOtop Serie F 130<br>Gitterrost als Klemmrost<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss<br>02 Stahl verzinkt.<br>Maschenweite 30/10.<br>Einlaufquerschnitt cm2/m 720.<br>Rutschhemmklasse R10/V10.<br>04 b mm 130.<br>05 LE = m.<br>06 Elementlänge mm .....<br>(mm 500 oder mm 1'000) | 0     | LE | .....     | .....  |
| .683     | 01 BIRCOtop Serie F 160<br>Stegrost als Klemmrost<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss  | 0     | LE | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
|          |  |       |    | Übertrag: | .....  |
|          | 02 Stahl verzinkt.<br>Einlauföffnung Schlitzweite<br>(L/B) mm 80/12.<br>Einlaufquerschnitt cm2/m 260.            |       |    |           |        |
|          | 04 b mm 160.   |       |    |           |        |
|          | 05 LE = m.   |       |    |           |        |
|          | 06 Elementlänge mm .....<br>(mm 500 oder mm 1'000)   |       |    |           |        |
| .684     | 01 BIRCOtop Serie F 160<br>Gitterrost als Klemmrost<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss                       | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | 02 Stahl verzinkt.<br>Maschenweite 30/10.<br>Einlaufquerschnitt cm2/m 720.<br>Rutschhemmklasse R10/V10.          |       |    |           |        |
|          | 04 b mm 160.   |       |    |           |        |
|          | 05 LE = m.   |       |    |           |        |
|          | 06 Elementlänge mm .....<br>(mm 500 oder mm 1'000)   |       |    |           |        |
| .685     | 01 BIRCOtop Serie F 160<br>Gitterrost als Klemmrost<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss                       | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | 02 Stahl verzinkt.<br>Maschenweite 30/16.<br>Einlaufquerschnitt cm2/m 800.                                       |       |    |           |        |
|          | 04 b mm 160.   |       |    |           |        |
|          | 05 LE = m.   |       |    |           |        |
|          | 06 Elementlänge mm .....<br>(mm 500 oder mm 1'000)   |       |    |           |        |
| .686     | 01 BIRCOtop Serie F 160<br>Steg-Gussabdeckung<br>Creabeton Matériaux AG<br>3250 Lyss                             | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | 02 Steg Gussabdeckung<br>schwarz tauchlackiert.<br>Schlitzweite (L/B) mm 85/10.<br>Einlaufquerschnitt cm2/m 312. |       |    |           |        |
|          | 04 b mm 160.   |       |    |           |        |
|          | 05 LE = m.   |       |    |           |        |
|          | 06 Elementlänge mm 500.  |       |    |           |        |
| 99       | 99 Inkl. 2-fach<br>M12/A2-Verschraubung pro Meter<br>(über Verschraubungssteg).                                  |       |    |           |        |
| .801     | 01 BIRCOtop Serie F 130<br>Rinnenabschnitt 90°<br>inkl. Abdeckung zu NW 130.                                     | 0     | LE | .....     | .....  |
|          | 02 Zu Pos. ....  |       |    |           |        |
|          | 09 LE = St.  |       |    |           |        |
|          |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position   | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|--|--|-------|----|-----------|--------|
|  |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 931.802  | 01 BIRCOtop Serie F 160<br>Rinnenabschnitt 90°<br>inkl. Abdeckung zu NW 160.   | 0     | LE | .....     | .....  |
|  | 02 Zu Pos. ....  |       |    |           |        |
|  | 09 LE = St.  |       |    |           |        |
| .803   | 01 BIRCOtop Serie F 130<br>Rinnengehrungsschnitt<br>inkl. Abdeckung zu NW 130. | 0     | LE | .....     | .....  |
|  | 02 Zu Pos. ....  |       |    |           |        |
|  | 03 Winkel Grad gegen<br>Längsrichtung .....                                    |       |    |           |        |
|  | 09 LE = St.  |       |    |           |        |
| .804   | 01 BIRCOtop Serie F 160<br>Rinnengehrungsschnitt<br>inkl. Abdeckung zu NW 160. | 0     | LE | .....     | .....  |
|  | 02 Zu Pos. ....  |       |    |           |        |
|  | 03 Winkel Grad gegen<br>Längsrichtung .....                                    |       |    |           |        |
|  | 09 LE = St.  |       |    |           |        |
| Total: <b>BIRCOtop-SerieF - Entwässerungsrinne</b> |  |       |    |           | .....  |