

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
185D/17	Gebäudebegrünung (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 185D/2017. 01 Gebäudebegrünung (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	<p>Dachbegrünungen und gebäudegebundene Begrünungen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
220	Schutz- und Drainageschichten für Dachbegrünungen				
225	Drainageschichten liefern und einbauen.				
.200	Matten als Drainageschicht.				
.201	05 Enkadrain B 10 Schoellkopf AG 8153 Rümlang 06 Drainagematte für horizontale und vertikale Entwässerungen	0	LE
				Übertrag



1906

SCHOELLKOPF
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>im Hoch- und Tiefbau.</p> <p>Geeignet für intensiv begrünte Dächer und Tiefgaragen mit Erdüberdeckung von m 0.30 bis 2.00 und als vertikale Entwässerung auf Grund- oder Stützmauern bis Höhe m 6.0.</p> <p>Liefern und verlegen. Geotextil nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" und Norm VSS 70243 "Geokunststoffe - Anforderungen für die Funktionen Bewehren".</p> <p>09 Flächenbezogene Masse g/m2 550. Dicke mm 9.5. Zugfestigkeit längs min. kN/m 10. Zugfestigkeit quer min. kN/m 10. Dehnung längs min. % 35. Dehnung quer min. % 35. Durchfluss senkrecht zur Ebene l/m2*s 100. Wasserleitvermögen in Ebene bei 20 kN/m2: l/m*s 2.10. Charakter. Öffnungsweite min. mm 0.06. Charakter. Öffnungsweite max. mm 0.20.</p> <p>13 LE = m2. 15 Überlappung stumpf gestossen.</p> <p>Total: NPK-185-1 - Enkadrain B 10</p>			Übertrag:
				