

Tensar Glasstex®Patch

Tensar Glasstex®Patch est utilisé pour renforcer des couches d'enrobé dans les constructions des nouvelles chaussées et à la réhabilitation des chaussées existantes. Ces produits sont largement utilisés pour des applications de réparation, des fissures discrètes, ou des zones où il ne est pas pratique de mobiliser pour une installation de toute la largeur de la couche intermédiaire complète. Ces produits sont également utilisés dans des applications où la fissuration de réflexion est connue pour être au-delà de la capacité des couches intermédiaires classiques. Les deux produits fournissent une relaxation des contraintes et un effet de barrière à l'eau grâce à l'interface continue de la membrane de bitume et d'un mécanisme de renforcement fourni par les filaments de verre.

Tensar Glasstex®Patch 880 est un mastic intercalaire avec des performances de contrainte élevée constitué de fibre de verre tissé intégré dans une membrane en bitume, qui est traitée localement avec du sable de quartz fin pour permettre la circulation de la construction après essentiellement l'installation. La face inférieure auto-adhésive, qui est protégée par un film détachable pour la manipulation, lui permet de se lier à la surface du revêtement de support.



PROPRIÉTÉS	UNITE
Largeur du rouleau	m
Longueur du rouleau	m
Géométrie de la maille	mm
Unité du Poids (EN 1849-1)	g/m ²
Résistance à la traction MC / CMD (EN ISO 10319)	kN/m
Allongement à la rupture MD / CMD (EN ISO 10319)	%

Glasstex®Patch 880
1
15
12,5/12,5*
≥2000
70/110
≤3

* Les valeurs sont approximatives.

Les informations contenues dans ce document remplacent tous Notes techniques préalables pour le produit désigné ci-dessus et sont fourni gratuitement à des fins d'information générale. Tensar se réserve le droit de modifier les descriptions de produits, les propriétés et les spécifications à tout moment et sans préavis. Ce document ne constitue en aucun cas un contrat ou une partie de contrat. Tensar International Limited exclut dans toute la mesure légalement autorisée toute responsabilité pour toute perte ou dommages quelle qu'en soit résultant de l'utilisation et de confiance en cette information. Il ne pourra être reproduit dans son intégralité ou partiellement sans l'autorisation écrite préalable de Tensar International. Il ne pourra être révélé à d'autres fins que celles d'évaluer son application commerciale. Tensar et TriAx sont des marques déposées. TensarTech est une marque enregistrée en Europe.

Copyright © Tensar International Limited

Tensar International SARL
46 Rue Victor Hugo
69200, Vénissieux
France
Tel: +33 (0)4 78 67 62 13
Fax: +33 (0)4 78 67 65 29
E-mail: info@tensar.de
www.tensar.de

Head Office
Tensar International Limited
Units 2 - 4 Cunningham Court
Shadsworth Business Park
Blackburn
BB1 2QX
United Kingdom
www.tensar-international.com



Q 05288
ISO 9000:2008



EMS 86463
ISO 14001:2004