

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>213D/11</b>	<b>Wasserbau (V'20)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 213D/2011. 01 Wasserbau (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
600	<p><b>Ingenieurbioologische Bauweisen</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
660	<p><b>Kombinierte Bauweisen</b></p> <hr/>				
667	Erosionsschutz.				
.200	Geotextilien.				
.210	Erosionsschutz aus Geotextilmaterialien liefern, verlegen und befestigen. Ausmass: bedeckte Fläche.				
.211	03 Enkamat 7010 Schoellkopf AG 8153 Rümlang	0	m2	.....	.....
				<b>Übertrag</b>	.....



1906

**SCHOELLKOPF**  
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
05	Dreidimensionale Erosionsschutzmatte mit sehr hoher Witterungsbeständigkeit.  Geotextil nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm".				
06	Flächenbezogene Masse g/m2 260. Dicke mm 10. Temperaturbeständigkeit -40° bis +80°. Künstliche Wurzelstrukturlänge mm 1'810. Brandverhalten, Brandklasse B2. Hohlraumvolumen über % 95. Witterungsbeständigkeit sehr hoch.				
30	Stösse in Hauptkraftrichtung, Ueberlappung min. m 0.20.				
31	Stösse in Nebenkraftrichtung, Ueberlappung min. m 0.20.				
	<b>Total: NPK-213 - Enkamat 7010</b>				.....