

1 Öffnungsart

Die Flügel werden mittels Hebel und verdecktem Stangenverschluss entriegelt, und können parallel verschoben werden.

2 Design

- Schlanke Konstruktion, daher sehr grosser Glasanteil
- Fest- und Flügelverglasung, Glaslicht boden-, decken- und mauerbündig
- Scharfkantige Profilausbildung
- CNS-Stangenverschluss integriert in separatem Verschluss-Profil
- Grosse Transparenz (sehr schmale vertikale Mittelpartie-Profile)
- Schwelle rollstuhlgängig (Schema A)

3 Technik

- Hochwertige, wärmegeämmte Rahmenprofile, Bautiefe 101 und 280mm
- max. Elementbreite 5972mm (Schema A)
- max. Elementhöhe 3500mm
- min. Flügelbreite 1100mm (Flügelbedienung mit Motor)
- min. Flügelhöhe 1863mm (Flügelbedienung mit Motor) ± Rahmenhöhe 1949mm
- max. Flügelbreite 3000mm
- max. Flügelhöhe 3414mm
- Griffhöhe 1078mm (Unterkante Flügel)
- max. Flügelgewicht 800kg (bis ca. 300kg manuell bedienbar)
- Ausführung von 1 bis 3-bahnig
- Vorbeiführung
- Pfostenprofil für Unterteilung Festfeld
- Pfostenlos oder Glas-Ecke
- Motorisierung mit Tasten, Fernbedienung oder App's
- Insektenschutz
- Element-Einbau über 1000m ü. M. → (Glas mit Druckausgleich bestellen!)
- Profilsicht Mittelpartie 24 – 30mm
- Unten laufende Schiebewand
- Hoher Bedienungskomfort durch unten laufende, kugelgelagerte Laufrollen
- Ein Flügelprofil für diverse 3-fach Gläser in den Elementdicken 46 – 54mm
- Spaltlüftung möglich
- Untere Laufschiene mit optionalen Entwässerungsbohrungen
- Seitliche Wandanschlüsse (optional)
- Einfache und schnelle Montage
- Verschlüsse in Boden- und Deckenprofil schliessend
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4, Schlagregendichtheit Klasse 8A (450PA), Widerstand bei Windlast C5/B5
- Einbruchschutz Klasse RC 2 / RC 2 N
- Minergie zertifiziert

Fiche d'informations

duraslide vista

1 Mode d'ouverture

Les vantaux sont déverrouillés au moyen d'une poignée à levier et de tringles incorporées dans les profils, les vantaux se déplacent en parallèle.

2 Conception


- Construction mince, avec forte proportion de verre
- Vitrages fixes et coulissants, vide lumière au ras du sol, au plafond et aux murs
- Profils anguleux
- Crémone à tige inox intégrée dans un profil de tirage séparé
- Haute transparence (profils verticaux très étroits en section centrale)
- Seuil plat accessible aux fauteuils roulants (schéma A)

3 Technologie

- Profils de cadre de haute qualité, isolés thermiquement, profondeur de construction 101 et 280 mm
- Largeur max. de l'élément 5972mm (schéma A)
- Hauteur max. de l'élément 3500mm
- Largeur minimale d'un vantail 1100mm (fonctionnement du vantail avec moteur)
- Hauteur min. de l'ouvrant 1863mm (fonctionnement de l'ouvrant avec moteur) \pm hauteur du cadre 1949mm
- Largeur max. de vantail 3000mm
- Hauteur max. de vantail 3414mm
- Hauteur de la poignée 1078 mm (bord inférieur de l'ouvrant)
- Poids max. d'un vantail 800 kg (jusqu'à environ 300 kg en mode manuel)
- Cadre de 1 à 3 voies
- Gallandage
- Profil de meneau pour la subdivision de la partie fixe
- Angle sans poteau ou en verres collés
- Motorisation avec boutons, télécommande ou App's
- Protection contre les insectes
- Installation à plus de 1000m d'altitude (commandez le verre avec compensation de pression !)
- Vue de profil section centrale 24 - 30mm
- Vantail à roulement dans le sol
- Confort d'utilisation élevé grâce à des roulettes montées sur roulements à billes
- Un profil d'ouvrant pour différents verres triples dans des épaisseurs de verre de 46 - 54mm
- Possibilité de ventilation par 3 positions de verrouillage
- Profil de rail bas avec trous de drainage optionnels
- Panneaux de raccordements latéraux aux murs (facultatif)
- Montage simple et rapide
- Fermeture des profilés du sol au plafond
- Perméabilité à l'air classe 4, étanchéité à la pluie battante classe 8A (450PA), résistance à la charge du vent C5/B5
- Classe de protection contre l'effraction RC 2 / RC 2 N
- Certifié Minergie



Öffnungsarten Flügel innen (Ansicht von Aussen)

Types d'ouverture vantail intérieur (vue de l'extérieur)






Anwendung nur im Innenbereich!
Utilisation que à l'intérieur!

Anwendung nur im Innenbereich!
Utilisation que à l'intérieur!






Mittelparte:
A, B, C, D, E = Seitenöffnung
F, G, H, I = Mittelöffnung
+ = Festteil







Öffnungsarten Vorbeiführung und Ecke (Ansicht von Aussen)

Types d'ouverture galandage et angle (vue de l'extérieur)






Mittelpartie:
 A, B, C, D, E = Seitenöffnung
 F, G, H, I = Mittelöffnung
 + = Festteil



Öffnungsarten Flügel aussen (Ansicht von Aussen)

Types d'ouverture vantail extérieur (vue de l'extérieur)





Mittelpartie:

A, B, C, D, E = Seitenöffnung


F, G, H, I = Mittelöffnung

+ = Festteil






Anordnung Motor-Elemente (Ansicht von Aussen)

Possibilité de motorisation (vue de l'extérieur)




nur 1 Flügel motorisiert möglich!
Qu'un vantail motorisé possible!

nur 1 Flügel motorisiert möglich!
Qu'un vantail motorisé possible!



Mittelpartie:
A, B, C, D, E = Seitenöffnung
F, G, H, I = Mittelloffnung
+ = Festteil




Motorisiert:
M = Motor
N = Notentriegelung
R = Umlenkrolle
V = Verriegelung

Schnitte Mittelpartie, Typ A, B, C, D, E

Coupes intermédiaire, Type A, B, C, D, E

Seitenöffnung
Ouverture latérale



Anwendung nur im Innenbereich!
Utilisation qu'à l'intérieur!

Schnitte Mittelpartie, Typ F, G, H, I

Coupes intermédiaire, Type F, G, H, I

Mittelloffnung
Ouverture centrale

