


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
<b>314D/13</b>	<b>Maurerarbeiten (V'20)</b>					
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
100	<b>Mauerwerk aus künstlichen Steinen</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
120	<b>Mauerwerk aus Leicht-Backstein MBL und MBLD</b> <hr/>					
121	Einsteinmauerwerk aus Leicht-Backstein mit besonderen Eigenschaften MBLD.					
.100	Gleichzeitig mit Rohbau erstellen.					
.101	01 SILVACOR WO65 36.5 mit integr. Wärmedämmung aus Nadelholz	0	m2		.....	.....
					<b>Übertrag</b>	.....

NPK 314 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ Silvacor WO65</b>				Seite 2 11.3.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 Ganzes Mauerwerk ThermoCellit planparallel geschliffen. 1. Schicht horizontal genau in Mauermörtel verlegt, Lagerfugen vollflächig mit Dünnbettmörtel geklebt. Inkl. Schneidarbeiten für Höhen- und Längenausgleichsteine. Inkl. Anfangssteine, Ecksteine und Ausgleichsteine. Exkl. Fensteranschläge. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,065. Druckfestigkeit Mauerwerk f_xk N/mm2 4,3. 04 Knirsch vermauern. 11 d mm 365. 15 h m .....				
.102	01 SILVACOR WO65 42.5 mit integr. Wärmedämmung aus Nadelholz AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 Ganzes Mauerwerk ThermoCellit planparallel geschliffen. 1. Schicht horizontal genau in Mauermörtel verlegt, Lagerfugen vollflächig mit Dünnbettmörtel geklebt. Inkl. Schneidarbeiten für Höhen- und Längenausgleichsteine. Inkl. Anfangssteine, Ecksteine und Ausgleichsteine. Exkl. Fensteranschläge. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,065. Druckfestigkeit Mauerwerk f_xk N/mm2 3,0. 04 Knirsch vermauern. 11 d mm 425. 15 h m .....	0	m2	.....	.....
.103	01 SILVACOR WO65 49 mit integr. Wärmedämmung aus Nadelholz AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 Ganzes Mauerwerk ThermoCellit planparallel geschliffen. 1. Schicht horizontal genau in Mauermörtel verlegt, Lagerfugen vollflächig mit Dünnbettmörtel geklebt. Inkl. Schneidarbeiten für	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Höhen- und Längenausgleichsteine. Inkl. Anfangssteine, Ecksteine und Ausgleichsteine. Exkl. Fensteranschläge. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,065. Druckfestigkeit Mauerwerk f_xk N/mm <sup>2</sup> 2,2. 04 Knirsch vermauern. 11 d mm 490. 15 h m .....				
R 129	Mehrleistung zu Mauerwerk aus Leicht-Backstein mit Besonderen Eigenschaften MBLD.				
R .100	Zuschlag für Mehraufwand.				
R .101	1. Schicht in Mauermörtel horizontal verlegt. 01 Zu Pos. ....	0	m	.....	.....
R .102	Montage Abstützung unter vorspringendem Wärmedämm-Mauerwerk bei Perimeter-Anschluss.	0	m	.....	.....
200	<b>Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk</b>				
	Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
210	<b>MB, MBD, MBL und MBLD, Mehr- leistungen und Nebenarbeiten</b>				
211	Mehrleistungen für Mauerköpfe, Leibungen und Ecken zu Mauer- werk MB, MBD, MBL und MBLD.				
.100	Mauerköpfe und Leibungen aus- bilden.				
.110	Rechtwinklig.				
.111	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	0	m	.....	.....
.120	Mit speziellen Formen.				
.121	01 Bei Leibungen. Ausführung mit	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Fensteranschlagschale. Abmessung Stein lxbxh mm 250x175x80. Stirnseitig auf Leibung aufgeklebt St/m 4. Inkl. Netzeinlage jede 2. Schicht. 02 Zu Pos. ....				
.122	01 Leibung für bündig versetzten Fensterrahmen ausschneiden. Abmessung lxb mm .....	0	m	.....	.....
	02 Zu Pos. ....				
.200	Schiefwinklige Mauerecken aus- bilden.				
.201	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	0	m	.....	.....
.202	01 Zu Pos. ....	0	m	.....	.....
212	Mehrleistungen für obere Mauerwerkabschlüsse.				
.100	Mörtelüberzug.				
.110	Horizontal.				
.112	02 Zu Pos. .... Mit Wärmedämm-Mörtel LM 21.	0	m	.....	.....
.113	02 Zu Pos. .... Schützen von Brüstungen mit Auftrag Dünnbettmörtel mit Netzeinlage. b mm .....	0	m	.....	.....
.120	Geneigt.				
.121	Zu allen Mauerwerksdicken.	0	m	.....	.....
.122	02 Zu Pos. .... Mit Wärmedämm-Mörtel LM 21.	0	m	.....	.....
.200	Ausmauern.				
.210	Von Sparrenlagen, inkl. Anpas- sen an OK Sparren oder paral- lel zu OK Sparren sowie Trenn- schicht.				
.212	02 Zu Pos. ....	0	m	.....	.....
.281	01 Vormauerung bei Balkenlagen oder Sparrenlagen. 04 Zu Pos. ....	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	05 Vormauerung mit Backstein B d mm ..... Vormauerung h mm ..... Wärmedämmschicht Steinwolle kg/m3 32. Marke, Typ: ..... Wärmedämmschicht d mm .....				
.300	Auflager ausbilden für Schwellen, Pfetten, Balken und dgl.				
.301	01 Auflager für Balkenlage mit WU-Schale 36.5. 04 Zu Pos. .... 05 l x h mm 240x240. d mm 365. Lagerfuge mit Wärmedämm-Mörtel LM 21. 06 Exkl. Beton und Bewehrung (in NPK 241 beschreiben).	0	St	.....	.....
.302	01 Auflager für Balkenlage mit WU-Schale 42.5. 04 Zu Pos. .... 05 l x h mm 240x240. d mm 425. Lagerfuge mit Wärmedämm-Mörtel LM 21. 06 Exkl. Beton und Bewehrung (in NPK 241 beschreiben).	0	St	.....	.....
.400	Einmauern.				
.410	Von einzelnen Sparren, Pfetten und Balken, inkl. Trennschicht.				
.412	02 Zu Pos. ....	0	St	.....	.....
214	Mehrleistungen zu Mauerwerk.				
.200	Für Lastverteilschwellen.				
.201	01 Auflager für Balkenlage mit WU-Schale 36.5. 03 Zu Pos. .... 04 LE = m. 05 l x b x h 240x240x365. Lagerfuge mit Wärmedämm-Mörtel LM 21. Exkl. Beton und Bewehrung (in NPK 241 beschreiben).	0	LE	.....	.....
.202	01 Auflager für Balkenlage mit WU-Schale 42.5.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	03 Zu Pos. ....				
	04 LE = m.				
	05 lxbxh 240x240x425. Lagerfuge mit Wärmedämm-Mörtel LM 21. Exkl. Beton und Bewehrung (in NPK 241 beschreiben).				
.203	01 Auflager für Balkenlage mit U-Schale 30.	0	LE	.....	.....
	03 Zu Pos. ....				
	04 LE = m.				
	05 lxbxh 240x240x300. Lagerfuge mit Wärmedämm-Mörtel LM 21. Exkl. Beton und Bewehrung (in NPK 241 beschreiben).				
.204	01 Auflager für Balkenlage mit U-Schale 36.5.	0	LE	.....	.....
	03 Zu Pos. ....				
	04 LE = m.				
	05 lxbxh 240x240x365. Lagerfuge mit Wärmedämm-Mörtel LM 21. Exkl. Beton und Bewehrung (in NPK 241 beschreiben).				
.205	01 Auflager für Balkenlage mit U-Schale 42.5.	0	LE	.....	.....
	03 Zu Pos. ....				
	04 LE = m.				
	05 lxbxh 240x240x42.5. Lagerfuge mit Wärmedämm-Mörtel LM 21. Exkl. Beton und Bewehrung (in NPK 241 beschreiben).				
.801	01 Versetzen von Ankerhülsen in oberste Betondecke zur Befestigung Dachstuhl, mit Gewindestangen. Lieferung bauseits.	0	LE	.....	.....
	04 LE = St.				
.802	01 Aussparung für Gewindestangen ausschneiden. Ausschnitt in Wärmedämmstein. Für Verankerung Dachstuhl mit Gewindestangen. Aussparung: lxb mm 100x100. h mm .....	0	LE	.....	.....
	03 Zu Pos. ....				
	04 LE = St.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
214.803	01 Dämmen und zumauern von Ausparung für Gewindestangen. Mit Wärmedämm-Mörtel LM 21. Wärmedämmung mineralisch: Marke, Typ .....	0	LE	.....	.....
	03 Zu Pos. ....				
	04 LE = St.				
216	Deckenvormauerungen zu Mauerwerk MB, MBD, MBL und MBLD.				
.001	01 Deckenvormauerung. Erstellen nach Entfernen Deckenrandschalung.	0	m	.....	.....
	02 Vormauerung d mm .....				
	03 Vormauerung h mm .....				
	04 Wärmedämmschicht Material: Steinwolle kg/m3 32. Marke, Typ: .....				
	05 Wärmedämmschicht d mm .....				
.002	01 Deckenvormauerung für erhöhte Schalldämmanforderungen. Erstellen nach Entfernen Deckenrandschalung.	0	m	.....	.....
	02 Vormauerung d mm ....., mit Backstein Calmo/Silenzio. Vollfugig vermauern.				
	03 Vormauerung h mm .....				
	04 Wärmedämmschicht Material: Steinwolle kg/m3 60. Marke, Typ: .....				
	05 Wärmedämmschicht d mm .....				
.003	01 Deckenrandsystem DRE auf Lagerfuge geklebt (dient als Deckenrand-Abschalung)	0	m	.....	.....
	06 DRE-Dachrandelement Typ .....				
R 219	Mauerfuss zu Mauerwerk MB, MBD, MBL und MBLD.				
R .001	Ausführung Ansetzschicht zum Ausgleich von Unebenheiten der Aufstandsebene für Mauerwerk.	0	LE	.....	.....
	01 Gleichzeitig mit Rohbau erstellen.				
	02 Nach Plan .....				
	03 Schichtdicke bis d mm .....				
	04 Schichtbreite b mm .....				
				Übertrag	.....

NPK 314 V'20 Volltext		Projekt: <b>AGZ Ziegeleien AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ Silvacor WO65</b>			Seite 8 11.3.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	.....	
R .002	05 Mit Wärmedämm-Mörtel LM 21. 06 Mit Zementmörtel.  Innenliegende tragende Vormauerung aus Backstein erstellen, mit Wärmedämmung. (Bei aussenliegendem Betonsockel gem. sep. Ausschreibung NPK 241). Wärmedämmelement unter Mauerfuss in sep. Pos. 01 Nach Plan ..... 02 Gesamtwanddicke d mm ..... 03 Vormauerung innen mit Backstein B d mm ..... 04 Wärmedämmstoff mineralisch d mm ..... 05 Dämmstoff Marke, Typ: ..... 06 Wärmeleitfähigkeit Wärmedämmung W/mK .....	0	LE	.....	.....	
R .003	01 Mauersockel mit SILVACOR WO65 geschnitten. 02 Schneiden bauseits. 03 Nach Plan .....	0	LE	.....	.....	
250	<b>Vollstürze</b>					
251	Mehrleistungen zu Mauerwerk für Vollstürze, inkl. Mehraufwand für Uebermauern.					
.100	Tonstürze. 01 Marke, Typ.....					
.181	01 h mm ..... 02 b mm ..... 03 l m ..... 04 Zu Pos. .... 05 LE = m. 08 Bei Sturzübermauerung ab m 1,40: Stossfugen bei Wärmedämm-Mauerwerk 1-2 Schichten hoch mit Dünnbettmörtel kleben. 1 Schicht über Sturz mit Fliesseinlage oder Murfor.	0	LE	.....	.....	
				Übertrag	.....	



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
260	<b>Blenden und Stürze mit Blenden</b>				
262	Stürze mit Aussenblende für Rollladen- und Storenkasten, inkl. Auflagerköpfe und Aussparung für Antrieb, liefern und versetzen.				
.200	Beton- oder Tonblenden.				
.281	01 Höhe innen mm ..... Höhe aussen mm ..... 02 l m ..... 03 LE = St. 06 Stahlton Vordersturz Typ 3, tragend. Breite b mm 170. Blende d mm 50. Deckel d mm 60.	0	LE	.....	.....
264	Stürze mit Aussen- und Innenblende für Rollladen und Storen, inkl. Auflagerköpfe, Antriebsnische und Fensteranschlagfalz, liefern und versetzen.				
.801	01 Ton-Sturz zu Leicht-Backstein. 02 Roka-Lith Shadow. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau  Höhe mm 300. Zu Wärmedämm-Mauerwerk b mm ..... (365, 425 oder 490) 03 Mit Wärmedämmung. 06 l m ..... 07 LE = St. 10 Inkl. Sturzbrett vorgespannt (darüberliegend als Lastabtragung). b mm .....	0	LE	.....	.....
.802	01 Ton-Sturz zu Leicht-Backstein. 02 Roka-Lith Shadow Neoline. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau  Höhe mm 300. Zu Wärmedämm-Mauerwerk b mm ..... (365, 425 oder 490) 03 Mit Wärmedämmung. 06 l m ..... 07 LE = St. 10 Inkl. Sturzbrett vorgespannt (darüberliegend als	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.803	Lastabtragung). b mm ..... 01 Ton-Sturz zu Leicht-Backstein. 02 Roka-Lith Neoline. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau Höhe mm 300. Zu Wärmedämm-Mauerwerk b mm ..... (365, 425 oder 490) 03 Mit Wärmedämmung. 06 l m ..... 07 LE = St. 10 Inkl. Sturzbrett vorgespannt (darüberliegend als Lastabtragung). b mm .....	0	LE	.....	.....
.804	01 Aussenschenkelverlängerung mm 30. 02 Zu Roka-Lith Sturz Typ ..... 07 LE = St.	0	LE	.....	.....
.805	01 Fensteranschlagschiene. 02 Zu Roka-Lith Sturz Typ ..... 06 l m ..... 07 LE = St.	0	LE	.....	.....
500	<b>Zusatzarbeiten zu Mauerwerk                      und Sichtmauerwerk</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	<b>Feuchtigkeitsabdichtung</b> <hr/> Feuchtigkeitsabdichtung für Mauerwerk auf Untergrund verlegen, inkl. Mörtelbett.				
.100	Material dem Unternehmer freigestellt.				
.103	01 Streifenbreite mm .....	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
520	<b>Mauerwerksbewehrung</b>				
521	Lagerfugenbewehrungen.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.110	2 Längsdrähte, d mm 4.				
.111	Abstand mm 50 bis 120.	0	m	.....	.....
.400	Alkali-resistentes Glasfaserge- webe.				
.403	01 b mm ..... Glasfaserflies.	0	m	.....	.....
540	<b>Maueranschlüsse</b>				
541	Anschlussbewehrung für Zwi- schenwand während des Auf- mauerns in Lagerfugen ein- mörteln.				
.801	01 Netzeinlage als Verbindung. 3x pro Geschosshöhe. 02 Marke, Typ.....	0	St	.....	.....
.802	01 Netzeinlage als Verbindung bei erhöhter Schallschutzanforderung in Aussenwand. 3x pro Geschosshöhe. Wärmedämmstein - CALMO - Wärmedämmstein verbinden. 02 Alkalisierendes Glasfasergewebe. 06 Nach Plan .....	0	St	.....	.....
R 549	Anschluss Wohnungstrennwand an Aussenwand mit erhöhten Schalldämmanforderungen.				
R .001	01 Zu Pos. .... 02 Vormauerung stirnseitig mit Backstein Calmo/Silenzio vollfugig vermauern. 03 Vormauerung b mm ..... 04 Vormauerung h mm ..... 05 Wärmedämmschicht: 06 Material: Steinwolle kg/m3 60. 07 Marke, Typ: ..... 08 Wärmedämmschicht d mm ..... 09 Wärmedämmschicht b mm	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	..... 10 Wärmedämmschicht h mm .....				
	11 Seitlich zu Wohnungstrennwand: 12 PS 81 b mm ..... 13 PS 81 h mm .....				
R .002	Akustiktrennlager nach Ang. Bauphysiker: .....	0	m	.....	.....
550	<b>Trennschichten</b>				
551	Horizontale Trennschichten zwischen Mauerwerk und Decke.				
.100	Bei nicht tragendem Mauerwerk.				
.110	Material dem Unternehmer frei- gestellt, Schichtdicke mm 10 bis 20.				
.112	01 Mauerwerk d mm .....	0	m	.....	.....
.200	Bei tragendem Mauerwerk.				
.210	Material dem Unternehmer frei- gestellt.				
.212	01 Mauerwerk d mm .....	0	m	.....	.....
600	<b>Wärme- und Schalldämmschichten</b>				
610	<b>Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk</b>				
611	Wärmedämmelemente unter Mauer- werk verlegen.				
.100	In Mörtelbett verlegen als 1. Schicht von tragendem Mauerwerk. 01 Marke, Typ.....				
.181	01 Elemente h mm ..... 02 Mauerwerk d mm .....	0	m	.....	.....
	<b>Total: AGZ Silvacor WO65</b>				.....