

CAN Constr Texte complet	Projet: Schoellkopf – Descriptif type Descriptif: 49_NPK 225 - Tiptex BS 21				Page 1 31.3.2021
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
225F/17	Voies ferrées (V'20)				 SCHOELLKOPF
000	Conditions générales Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 225F/2017 fait foi 01 Voies ferrées (V'20)				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
200	Fourniture de matériel/matériaux, travaux préparatoires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
220	Fourniture de matériaux pour l'infrastructure				
223	Fourniture de géotextiles jusqu'au chantier ou au lieu de livraison. Géotextiles selon norme SN 670 092-1 "Géosynthétiques. Partie 1: Termes et définitions", norme SN 670 241 "Géosynthétiques - Exigences pour les fonctions de sépara-				

CAN 225 V'20 Texte complet	Projet: Schoellkopf – Descriptif type Descriptif: 49_NPK 225 - Tiptex BS 21	Page 2 31.3.2021			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
.001	tion, de filtration et de drainage" et norme SN 670 242 "Géosynthétiques: Exigences pour la fonction de renforcement". On tiendra compte des diagrammes figurant dans les normes qui permettent de déterminer les exigences minimales de résistance à la traction en fonction de l'allongement sous traction maximale par le fait qu'outre une valeur minimale de la résistance à la traction en kN/m, on exige une valeur minimale du produit de résistance minimale à la traction x allongement minimal sous traction maximale kN/m x %. 01 Fonction de séparation. 06 Tiptex BS 21 Schoellkopf AG 8153 Rümlang 07 Non-tissé fabriqué à partir de fibres courtes en PP, aiguilleté et, en outre, légèrement renforcé thermiquement. Gamme de produits adaptée de manière optimale aux exigences de la norme VSS 70 241 (ancienne norme SN 670241) "Géotextiles - Exigences pour les fonctions de séparation et de filtration". Pour la séparation dans la construction de routes et de chemins de fer. Géotextile selon normes SN 670 090 "Géosynthétiques - Norme de base" et VSS 70241 "Géosynthétiques - Exigences pour la fonction de renforcement". 08 Résistance à la traction, dans le sens longitudinal min. kN/m 18,3. Résistance à la traction, dans le sens transversal min. kN/m 18,3. Résistance à la traction x allongement longitudinal min. kN/m x % 549.	0	up		
	Report				

CAN 225 V'20 Texte complet		Projet: Schoellkopf – Descriptif type Descriptif: 49_NPK 225 - Tiptex BS 21			Page 3 31.3.2021
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Résistance à la traction x allongement transversal min. kN/m x % 549. Résistance au poinçonnement min. kN 3,4. Flux normal au plan l/m2*s 40. Ouverture de filtration caractéristique min. mm 0,05. Ouverture de filtration caractéristique max. mm 0,09. Chevauchement min. m 0,30. Total: 49_NPK 225 - Tiptex BS 21			Report:	 <