















TAQUETS D'ÉTANCHÉITÉ POUR CLOUS POUR SOUS-TOITURES				
PENTE DU TOIT	RÉSISTANCE À LA PRESSION DU SUPPORT			
	RÉSISTANCE À LA PRESSION > 200 kPa			RÉSISTANCE À LA PRESSION < 200 kPa
PENTE DU TOIT > 6°	 <p>GYSO-ND EPDM 80 x 78 x 10 mm</p>			 <p>GYSO-ND EPDM 80 x 78 x 10 mm</p>
PENTE DU TOIT < 20°	 <p>GYSO-ND Butyl PAD</p>	 <p>GYSO-NDB Butyl</p>	 <p>GYSO-ND SW 18</p>	 <p>GYSO-ND EPDM 80 x 78 x 10 mm</p>
PENTE DU TOIT > 20°	 <p>GYSO-ND EPDM</p>	 <p>GYSO-NDB EPDM</p>	 <p>GYSO-ND SW 18</p>	 <p>GYSO-ND EPDM 80 x 78 x 10 mm</p>
REMARQUES SUR LES PRODUITS	<p><b>GYSO-ND EPDM 80 x 78 x 10 mm</b> : en combinaison avec des vis à double filetage, comprimer à max. 50 % de l'épaisseur initiale ; Pente du toit recommandée &lt; 20° ; résistance à la pression &lt; 200 kPa</p> <p><b>GYSO-ND Butyl PAD</b> : autocollants double face ; 60 x 80 x 3 mm</p> <p><b>GYSO-NDB Butyl</b> : autocollante double face ; 60 x 3 mm</p> <p><b>GYSO-ND SW 18</b> : support distancieur et étanchéité pour moyens de fixation ; sans dispositif autocollant ; 80 x 80 x 18 mm</p> <p><b>GYSO-ND EPDM</b> : autocollants d'une face ; en combinaison avec des vis, comprimer à max. 50 % de l'épaisseur initiale ; disponibles en plusieurs dimensions</p> <p><b>GYSO-NDB EPDM</b> : autocollante d'une face ; en combinaison avec des vis, comprimer à max. 50 % de l'épaisseur initiale ; 60 x 4 mm ou 80 x 4 mm</p>			
ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION	 <p>GYSO-ND EPDM Diagonal</p>			 <p><b>GYSO-ND EPDM Diagonal</b> : conviennent très bien pour la préparation lors de la pose de contrelattes ou d'éléments ; autocollants double face ; en combinaison avec des vis, comprimer à max. 50 % de l'épaisseur initiale, 60 x 60 x 4 mm ; utilisation sur des toits à pente &gt; 20° et support résistant à une pression &gt; 200 kPa.</p>
COMMENT DÉCHIFFRER LES NOMS	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>ND Butyl PAD</b></p> <p>N = Nagel = clou</p> <p>D = Dichtung = étanchéité</p> <p>Matériau</p> <p>Sous forme de PAD</p> <p>ND = Taquets d'étanchéité pour clous</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>NDB EPDM</b></p> <p>N = Nagel = clous</p> <p>D = Dicht = étanche</p> <p>B = Bande</p> <p>Matériau</p> <p>NDB = Bande d'étanchéité pour clous</p> </div> </div>			