

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
187F/18	Revêtements sportifs d'install ations en plein air et en salle (V'19)				
000	Conditions générales ----- Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 187F/2018 fait foi 01 Revêtements sportifs d'install ations en plein air et en salle (V'19)				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
100	Installations de chantier, travaux préparatoires pour revêtements sportifs en plein air ----- Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
120	Travaux préparatoires -----				
127	Evacuation et nettoyage du support d'installations en plein air.				
.300	Nettoyage à l'eau, avec pression d'eau jusqu'à bar 10, y compris fourniture d'eau.				
.301	01 Support: Asphalte.	0	m2
128	Travaux préparatoires pour installations en plein air.				
.001	01 CONIPUR 70. CONICA AG 8207 Schaffhouse. Couche de fond PUR, mono-composant, durcissant au contact de l'humidité de l'air. Enduit d'accrochage durcissant au contact de l'humidité de l'air, contenant des solvants, de faible viscosité et non pigmenté à base de résine polyuréthane. 03 up = m2. 04 Support: Asphalte. Application avec pistolet basse pression, sans air.	0	up
.002	01 CONIPUR 74. CONICA AG 8207 Schaffhouse. Couche de fond PUR, mono-composant, durcissant au contact de l'humidité de l'air pour raccords sur élément préfabriqué en béton comme bordure, systèmes d'évacuation des eaux et similaires. Enduit d'accrochage durcissant au contact de l'humidité de l'air, contenant des solvants, de faible viscosité et non pigmenté à base de résine polyuréthane. 03 up = m.	0	up
.003	01 CONIPUR 3785. CONICA AG	0	up

Peterer Bau				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
---------	-------	----------	----	------	---------

Report:

8207 Schaffhouse.

Couche de fond bi-composants,
à base d'EP sur béton du jeune
âge, avec restes d'humidité
augmentés pour surfaces telles
que lancer de poids, poteaux
pour filets, saut à la perche,
planches d'appel et
similaires.

03 up = m.

04 1. couche: Consommation min.
kg/m² 0,50.
2. couches: Consommation min.
kg/m² 0,35, épandage avec du
sable de quartz, grain mm
0,3-0,8.

200 **Construction de nouveaux
revêtements sportifs
d'installations en plein air**

Le sous-art. 000.200 indique
les conditions de rémunéra-
tion, règles de métré et défi-
nitions à prendre en considé-
ration.

210 **Revêtements sportifs per-
méables à l'eau**

.100 Paramètres du revêtement: exi-
gences du projet.

.110 05 Pour..... (Choisir
01-04 ou compléter 05).

06 Résistance aux crampons,
classe 1.

09 Certificat d'essai
- IAAF.
- EN 14877:2013.
- ASTM F 2157-08.
- DIN V 18035-6.

.800 Référence aux produits.

01 CONICA CONIPUR SP
Certifié IAAF
Système de couche d'usure
pulvérisée
CONICA AG
8207 Schaffhouse

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
213	Fourniture et pose de revêtements projetés, bicouches, pour installations en plein air, y compris primaire d'accrochage sur le support.				
.001	02 Couche inférieure:	0	m2
	03 Couche de granulés liés au polyuréthane.				
	04 CONIPUR 322 CONICA AG 8207 Schaffhouse				
	Liant PUR, mono-composant, sans solvant, durcissant au contact de l'humidité. Liant polyuréthane mono-composant, sans solvant, de viscosité moyenne, incolore, durcissant au contact de l'humidité à base de MDI et TDI.				
	07 Matériau de granulat: (description).				
	08 Granulométrie mm 1/4.				
	12 Epaisseur mm				
	14 Revêtement projeté lié au polyuréthane, application en 2 passes.				
	16 CONIPUR 216 CONICA AG 8207 Schaffhouse				
	Revêtement de projection structuré, mono-composant, à base de PUR. Revêtement de projection structuré contenant du solvant, mono-composant à base de polyuréthane.				
	18 Granulat: EPDM et poudre d'EPDM. Granulés EPDM utilisés doivent satisfaire les spécifications données dans "Recommendations for Particle Size Distribution of Rubber Granules" de CONICA AG.				
	19 Granulométrie mm 0,5/1,5.				
	22 Consommation kg/m2 Couche à max. kg/m2 1,2 pour application par projection. 2 applications par projection.				
	24 Teinte				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
215	Fourniture et application de vitrification pour revêtements perméables à l'eau d'installations en plein air.				
.001	01 Vitrification au polyuréthane, projeté. 02 CONIPUR 2200 CONICA AG 8207 Schaffhouse Couche de finition bicomposante pour l'extérieur à base de résine polyuréthane. Couche de finition bicomposante à base de polyuréthane, solvant, faiblement visqueuse. Surface mate. Sert de protection contre rayons UV et améliore la résistance à l'usure. 05 Nombre de passes 2. 06 Consommation g/m2 300. 08 Teinte 10 Application: avec pistolet basse pression, sans air, à partir de côtés opposés.	0	m2
260	Travaux accessoires -----				
262	Traçage des marquages d'installations en plein air.				
.001	01 Selon projet. 04 up = gl.	0	up
263	Fourniture et application de marquages sur revêtements sportifs d'installations en plein air, perméables ou imperméables à l'eau.				
.400	Ensemble du marquage.				
.401	01 Selon plan 02 Peinture de marquage au polyuréthane. 03 CONIPUR 8150 CONICA AG 8207 Schaffhouse Peinture pour lignes de	0	gl
				Report:

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	marquage, bicomposante. Peinture pour lignes de marquage bicomposante, contenant des solvants, résistante aux intempéries, pigmentée, surface mate. Bonne résistance aux UV et aux intempéries.				
	04 Teinte				
	05 Conc. art.				
	06 Application:				
267	Protection et soin de revête- ments sportifs en plein air.				
.401	01 Protection de la couche de toute projection d'eau.	0	up
	02 Conc. art.				
	03 Métré: Surface de protection.				
	04 up = m.				
	05 Installation des protections, mise à disposition et enèvement, y compris élimination et taxes.				
268	Travaux accessoires pour ins- tallations en plein air.				
.401	01 Adjudication pour primer à dépassement du temps d'attente max. entre d'application des couches.	0	up
	CONIPUR 72 CONICA AG 8207 Schaffouse.				
	Couche de fond PUR, mono-composant, durcissant avec l'humidité de l'air. Enduit d'accrochage durcissant au contact de l'humidité de l'air, contenant des solvants, de faible viscosité et non pigmenté à base de résine polyuréthane.				
	03 up = m2.				
Total: CONIPUR-SP - Système de Revêtement, sport				