

CPN Costr Testo integrale	Progetto: <b>Schoellkopf AG</b> Modulo d'offerta: <b>CPN 181 - Enkadrain TP</b>	Pagina 1 30.8.2021			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
<b>1811/21</b>	<b>Costruzione di giardini e oper e paesaggistiche (V'21)</b>				
000	<p><b>Condizioni</b></p> <hr/> <p>. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p>				
.100	<p>Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1811/2021.</p> <p>01 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche (V'21)</p>				
.200	<p>02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.</p>				
300	<p><b>Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione</b></p> <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
370	<p><b>Condotte di drenaggio, strati drenanti su manufatti e nel terreno</b></p> <hr/>				
374	Esecuzione di strati filtranti.				
.400	Geotessili, fornitura e posa.				
.401	01 Enkadrain TP	0	m2	.....	.....
				<b>Riporto</b>	.....



SCHOELLKOPF

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p> <p>03 Anima stuoia multifunzionale: nylon (elasticità elevata, a lungo termine, per la protezione duratura dal calpestio e dal rumore per via solida in edilizia. Strato di allentamento e di disaccoppiamento sotto le lastre per la ripartizione dei carichi e le superfici carrozzabili di autorimesse sotterranee e aree di posteggio, nonché come drenaggio e disaccoppiamento dal rumore di calpestio (da 32 a 38 dB) su terrazze e coperture nell'edilizia. Fornitura e posa. Geosintetico secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" (non disponibile in italiano). Massa areica g/m<sup>2</sup> 950. Spessore mm 10. Flusso perpendicolare al piano l/m<sup>2</sup>*s 160. Capacità di smaltimento delle acque nel piano per kN/m<sup>2</sup> 20: l/m*s 2.5. Incremento del fonoisolamento per calpestio caratteristico Delta Lw dB 38. Elasticità a lungo termine: materiale dell'anima nylon. Giunti accostati.</p> <p>Totale: <b>CPN 181 - Enkadrain TP</b></p>			<p>Riporto:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>