

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
318D/89	Spezielle Dichtungen und Dämmungen (V'21)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 318D/1989.				
	01 Spezielle Dichtungen und Dämmungen (V'21)				
300	Dämmplatten und -matten				
310	Dämmplatten und -matten unter/auf Dächer, Decken oder Böden				
315	Dämmplatten auf horizontale Dächer, Decken oder Böden.				
.001	02 Dämmplatte DW plus GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Platten kreuzweise zu Tragkonstruktion, passgenau und fugendicht verlegen.				
	07 Kantenausbildung: Nut und Kamm.				
	08 Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0,042.				
	09 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 40: 0,95 - mm 60: 1,40				
	10 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,12 - mm 60: m 0,18				

NPK 318 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK318-6 - Dämmplatte DW+				Seite 2 10.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
317	11 Brandkennziffer BKZ 4.3. 12 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 18 Dicke mm (mm 40 oder 60) Dämmplatten auf schräge Dächer oder Decken.	0	m2
.001	02 Dämmplatte DW plus GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Platten kreuzweise zu Tragkonstruktion, passgenau und fugendicht verlegen. 08 Kantenausbildung: Nut und Kamm. 09 Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0,042. 10 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 40: 0,95 - mm 60: 1,40 11 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremsen) m2 h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,12 - mm 60: m 0,18 13 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 19 Dicke mm (mm 40 oder 60)	0	m2
340	Dämmplatten und -matten auf Wände				
341	Dämmplatten auf Wände. .001 02 Dämmplatte DW plus GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Platten kreuzweise zu Tragkonstruktion, passgenau und fugendicht verlegen. 11 Kantenausbildung: Nut und Kamm. 12 Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0,042. 13 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 40: 0,95 - mm 60: 1,40 14 Dampfdiffusionswiderstand				
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>(Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,12 - mm 60: m 0,18 16 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 22 Dicke mm (mm 40 oder 60)</p>	0	m2	Übertrag:
	Total: NPK318-6 - Dämmplatte DW+			