

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
318D/89	Spezielle Dichtungen und Dämmungen (V'21)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 318D/1989.				
	01 Spezielle Dichtungen und Dämmungen (V'21)				
300	Dämmplatten und -matten				
310	Dämmplatten und -matten unter/auf Dächer, Decken oder Böden				
317	Dämmplatten auf schräge Dächer oder Decken.				
.001	02 Multiplex-top GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Regensichere Unterdachplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil. Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen. Befestigungsmittel mind. verzinkt. 08 Kantenausbildung. Nut und Kamm. 09 Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0,044. 10 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W 0,50 (bei mm 22), 0,60 (bei mm 28), 0,75 (bei mm 35).				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	11 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremsen) m2 h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 22: m 0,066 - mm 28: m 0,084 - mm 35: m 0,105 12 Brandkennziffer BKZ 4.3. 13 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 19 Dicke mm (22, 28 oder 35)	0	m2
R .900	Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer.				
R .901	Dachneigung unter 15° (Dicke mm 22, 28 oder 35) und unter 20° (Dicke mm 18), wenn nicht mit Unterdachbahn abgedeckt: Abkleben von Plattenstössen mit GUTEX Klebeband. 01 Zu Pos. 317.001 ff. 02 Ausmass: bedeckte Fläche.	0	m2
R .902	Anschluss mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 01 Zu Pos. 317.001 ff. 02 Anschluss:	0	m
R .903	Durchdringungen mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 01 Zu Pos. 317.001 ff. 02 Durchdringung: 03 Abmessung mmx..... 04 Durchmesser mm	0	St
340	Dämmplatten und -matten auf Wände				
341	Dämmplatten auf Wände.				
.001	02 Multiplex-top GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Regensichere Unterdachplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil. Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Befestigungsmittel mind. verzinkt. 11 Kantenausbildung. Nut und Kamm. 12 Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0,044. 13 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m ² K/W 0,50 (bei mm 22), 0,60 (bei mm 28), 0,75 (bei mm 35). 14 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m ² h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 22: m 0,066 - mm 28: m 0,084 - mm 35: m 0,105 15 Brandkennziffer BKZ 4.3. 16 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 22 Dicke mm (22, 28 oder 35)	0	m ²
R .900	Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer.				
R .901	Dachneigung unter 15° (Dicke mm 22, 28 oder 35) und unter 20° (Dicke mm 18), wenn nicht mit Unterdachbahn abgedeckt: Abkleben von Plattenstössen mit GUTEX Klebeband. 01 Zu Pos. 341.001 ff. 02 Ausmass: bedeckte Fläche.	0	m ²
R .902	Anschluss mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 01 Zu Pos. 341.001 ff. 02 Anschluss:	0	m
R .903	Durchdringungen mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 01 Zu Pos. 341.001 ff. 02 Durchdringung: 03 Abmessung mmx..... 04 Durchmesser mm	0	St
	Total: NPK318-1 - Multiplex-top Unterdachplatte			