

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
333D/14	Holzbau: Bekleidungen und Ausb au (V'21)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 333D/2014. 01 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau (V'21)				
500	Dämmungen und Dichtungen				
510	Wärmedämmschichten aus Holzfasern				
512	Holzfasernplatten.				
.001	01 Multiplex-top GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
	Regensichere Unterdachplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil.				
	Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen.				
	Befestigungsmittel mind. verzinkt.				
	02 Kantenausbildung. Nut und Kamm.				
	03 Neigung Grad				
	04 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W 0,50 (bei mm 22), 0,60 (bei mm 28), 0,75 (bei mm 35).				
	07 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,044.				
	08 d mm (22, 28 oder 35)				
	09 Dampfdiffusionswiderstand m2 h				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 22: m 0,066 - mm 28: m 0,084 - mm 35: m 0,105 99 Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	m2
518	Nebenarbeiten und Mehrleistungen.				
.801	01 Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer. Dachneigung unter 15° (Dicke mm 22, 28 oder 35) und unter 20° (Dicke mm 18), wenn nicht mit Unterdachbahn abgedeckt: Abkleben von Plattenstössen mit GUTEX Klebeband. 02 LE = m2. 03 Zu Pos.				
99	99 Ausmass: bedeckte Fläche.	0	LE
.802	01 Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer. Anschluss mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 02 LE = m. 03 Zu Pos.				
99	99 Anschluss:	0	LE
.803	01 Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer. Durchdringungen mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 02 LE = St. 03 Zu Pos.				
99	99 Durchdringung: Abmessung mmx..... Durchmesser mm	0	LE
Total: NPK333-1 - Multiplex-top Unterdachplatte				