

NPK Bau Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK363-1 - Multiplex-top Unterdachplatte				Seite 1 9.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'21)				
000	Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkon- struktionen und Deckungen (V'21)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Wärmedämmungen Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
330	Wärmedämmschichten aus organi- schen Dämmstoffen				
331	Wärmedämmung aus porösen Holz- faserplatten. Auf Verlegeun- terlage mit Dampfbremse.				
.801	01 Multiplex-top GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Regensichere Unterdachplatte mit einschichtigem homogenen				

NPK 363 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK363-1 - Multiplex-top Unterdachplatte	Seite 2 9.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Rohdichteprofil. Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen. Befestigungsmittel mind. verzinkt. 02 Kantenausbildung. Nut und Kamm. 04 d mm (22, 28 oder 35) 06 Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK 0,044. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m ² K/W 0,50 (bei mm 22), 0,60 (bei mm 28), 0,75 (bei mm 35). 08 BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 10 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremsen) m ² h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 22: m 0,066 - mm 28: m 0,084 - mm 35: m 0,105	0	LE		
.802	01 Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer. 02 Dachneigung unter 15° (Dicke mm 22, 28 oder 35) und unter 20° (Dicke mm 18), wenn nicht mit Unterdachbahn abgedeckt: Abkleben von Plattenstössen mit GUTEX Klebeband. 09 LE = m ² . 10 Zu Pos.				
99	99 Ausmass: bedeckte Fläche.	0	LE		
.803	01 Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer. 02 Anschluss mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 09 LE = m. 10 Zu Pos.				
99	99 Anschluss:	0	LE		
.804	01 Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer. 02 Durchdringungen mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 09 LE = St. 10 Zu Pos.				
	Übertrag				

NPK 363 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK363-1 - Multiplex-top Unterdachplatte				Seite 3 9.11.2021	
Position	Text		Menge	ME	Preis	Betrag
99	99 Durchdringung: Abmessung mmx..... Durchmesser mm		0	LE	Übertrag: 	
		Total: NPK363-1 - Multiplex-top Unterdachplatte				