

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
318D/89	Spezielle Dichtungen und Dämmungen (V'21)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 318D/1989.				
	01 Spezielle Dichtungen und Dämmungen (V'21)				
400	Dämmungen im Sprüh-, Giess- und Schüttverfahren				
480	Dämm-Schüttungen				
481	Dämm-Schüttung.				
.001	02 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
	Einblas- Holzfaser.				
	08 Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0,038.				
	09 Theoretisches Raumgewicht kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29.				
	10 Brandkennziffer BKZ 4.3.				
	15 Arbeitshöhe m	0	m3
	Total: NPK318-7 - Thermofibre			