

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
624D/18	Allgemeine Schreinerarbeiten (V'21)				
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 624D/2018. 01 Allgemeine Schreinerarbeiten (V'21)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
800	Dämmungen, Dichtungsschichten, Leisten, Fugen und Abdichtungen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
810	Dämmungen				
811	Wärmedämmung in bestehende Tragkonstruktionen einpassen.				
.100	In Dach- oder Deckenkonstruktion, horizontal oder geneigt.				
.101	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen.</p> <p>03 Kantenausbildung: Stumpf.</p> <p>05 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 <p>07 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)</p> <p>08 Brandkennziffer BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p>	0	m2
.102	<p>01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen.</p> <p>03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.</p> <p>08 Zu Pos.</p>	0	m2
.200	In Wandkonstruktion.				
.201	<p>01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen.</p> <p>03 Kantenausbildung: Stumpf.</p> <p>05 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 				
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 				
	07 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)				
	08 Brandkennziffer BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	m2
.202	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen.				
	03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.				
	08 Zu Pos.	0	m2
.300	In Bodenkonstruktion.				
.301	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
	Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen.				
	03 Kantenausbildung: Stumpf.				
	05 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei				
	<ul style="list-style-type: none"> - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 				
	07 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)				
	08 Brandkennziffer BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
811.302	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer. 08 Zu Pos. Total: NPK624-4 - Thermoflex	0	m2	Übertrag: