

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
332D/08	Elementbau in Holz (V'21)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 332D/2008. 01 Elementbau in Holz (V'21)				
200	Aussenwände				
250	Wandbekleidungen innen				
251	Wandbekleidungen innen mit Brettern, bei Aussenwänden.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 06 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30				

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 2 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<ul style="list-style-type: none"> - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 				
	08 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.				
	10 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen.				
	02 Zu Pos.				
	03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
252	Wandbekleidungen innen mit Platten, bei Aussenwänden.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
	Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen.				
	03 Kantenausbildung: Stumpf.				
	06 Deklarierter Wert der Wärme- leitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036.				
	Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei				
	<ul style="list-style-type: none"> - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 				
	08 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.				
	10 d mm (mm 30, 40,				
Übertrag				

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 3 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
260	Wandbekleidungen aussen				
261	Wandbekleidungen aussen mit Brettern, bei Aussenwänden.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 06 Deklarierter Wert der Wärme- leitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 08 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 10 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
				Übertrag

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 4 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
261.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
262	Wandbekleidungen aussen mit Platten, bei Aussenwänden.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 06 Deklarierter Wert der Wärme- leitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 08 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 10 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
				Übertrag

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 5 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
300	Innenwände				
310	Wände mit Ständern und umlaufendem Rahmen				
311	Innenwände mit verdeckten Ständern und umlaufendem Rahmen.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 06 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 08 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 10 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
				Übertrag

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 6 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
350	Wandbekleidungen				
351	Wandbekleidungen mit Brettern, bei Innenwänden.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 06 Deklarierter Wert der Wärme- leitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 08 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 10 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
				Übertrag

NPK 332 V21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 7 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
500	Flachdächer				
550	Flachdachbekleidungen innen				
551	Flachdachbekleidungen innen mit Brettern.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 07 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 09 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 11 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
				Übertrag

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 8 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
552	Flachdachbekleidungen innen mit Platten.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 07 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 09 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 11 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
560	Flachdachbekleidungen aussen				
561	Flachdachbekleidungen aussen mit Brettern.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 07 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 09 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 11 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
562	Flachdachbekleidungen aussen mit Platten.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex				
				Übertrag

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 10 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen.</p> <p>03 Kantenausbildung: Stumpf. 07 Deklarierter Wert der Wärme- leitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036.</p> <p>Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 <p>09 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p> <p>11 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)</p>			Übertrag:
.282	<p>01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos.</p> <p>03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.</p>	0	m2
		0	m2
				Übertrag

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 11 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
600	Geneigte Dächer				
650	Dachbekleidungen innen				
651	Dachbekleidungen innen mit Brettern, bei geneigten Dächern.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 07 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 09 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 11 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
652	Dachbekleidungen innen mit Platten, bei geneigten Dächern.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 07 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 09 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 11 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
				Übertrag

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 13 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
660	Dachbekleidungen aussen				
661	Dachbekleidungen aussen mit Brettern, bei geneigten Dächern.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 07 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 09 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 11 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)	0	m2
.282	01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen. 02 Zu Pos. 03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.	0	m2
				Übertrag

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-5 - Thermoflex				Seite 14 23.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
662	Dachbekleidungen aussen mit Platten, bei geneigten Dächern.				
.200	Dämmung.				
.281	<p>01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen.</p> <p>03 Kantenausbildung: Stumpf. 07 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,036.</p> <p>Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65</p> <p>09 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p> <p>11 d mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240)</p>	0	m2
.282	<p>01 Zuschlag bei fehlender Sicherung gegen Herausfallen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>03 Spätestens nach 3 Tagen gegen Herausfallen sichern. Nach Vorschlag Unternehmer.</p>	0	m2
	Total: NPK332-5 - Thermoflex			