


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
318D/89	Spezielle Dichtungen und Dämmungen (V'21)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 318D/1989.				
	01 Spezielle Dichtungen und Dämmungen (V'21)				
300	Dämmplatten und -matten				
340	Dämmplatten und -matten auf Wände				
341	Dämmplatten auf Wände.				
.001	02 Thermoroom GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Innendämmplatte für Aussenwände.				
	05 Bauseits vorhandene Unterkonstruktion: Art				
	11 Kantenausbildung: stumpf.				
	12 Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0,039.				
	13 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 20: 0,50 - mm 40: 1,00 - mm 50: 1,25 - mm 60: 1,50 - mm 80: 2,05 - mm 100: 2,55				
	14 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 3.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 20: m 0,06 - mm 40: m 0,12 - mm 50: m 0,15 - mm 60: m 0,18 - mm 80: m 0,24 - mm 100: m 0,30 15 Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 22 Dicke mm (20, 40, 50, 60, 80 oder 100)</p>	0	m2
	Total: NPK318-9 - Thermoroom Innendämmung			