

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>333D/14</b>	<b>Holzbau: Bekleidungen und Ausb au (V'21)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> . Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 333D/2014. 01 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau (V'21)				
500	<b>Dämmungen und Dichtungen</b>				
510	<b>Wärmedämmschichten aus Holzfasern</b>				
512	Holzfaserplatten.				
.001	01 Thermosafe-wd GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld  Druckfeste Dämmplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil (Nutzlast bis 5kN).  Platten im Verbund verlegen, gemäss Verlegeschema des Herstellers. 02 Kantenausbildung: Stumpf. 04 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 20: 0,50 - mm 30: 0,75 - mm 40: 1,00 - mm 60: 1,50 - mm 80: 2,00 - mm 100: 2,50 - mm 120: 3,00 07 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,040.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	08 d mm ..... (mm 20, 30, 40, 60, 80, 100 oder 120) 09 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m <sup>2</sup> h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 20: m 0,06 - mm 30: m 0,09 - mm 40: m 0,12 - mm 60: m 0,18 - mm 80: m 0,24 - mm 100: m 0,30 - mm 120: m 0,36 99 TypBrandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.  Total: <b>NPK333-4 - Thermosafe-wd</b>	0	m <sup>2</sup>	.....	.....  .....