

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
333D/14	Holzbau: Bekleidungen und Ausb au (V'20)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 333D/2014. 01 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau (V'20)				
500	Dämmungen und Dichtungen				
510	Wärmedämmschichten aus Holzfasern				
512	Holzfasernplatten.				
.001	01 Ultratherm GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen. Stösse versetzt. Inkl. Befestigungsmittel (ab Plattendicke mm 80 sind zusätzlich geschraubte Befestigungsmittel zu verwenden). 03 Neigung Grad 04 Kantenausbildung Unterdachplatte: N+K. 06 Rohdichte kg/m ³ 180. 07 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,042. sd-Wert bei Plattenstärke - mm 50: m 1,15 - mm 60: m 1,40 - mm 80: m 1,90 - mm 100: m 2,35 - mm 120: m 2,85				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	- mm 140: m 3,30 - mm 160: m 3,80 08 d mm (mm 50, 60, 80, 100, 120, 140 oder 160). 09 Brandverhalten: Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. Brandkennziffer 4.3.	0	m2
518	Nebenarbeiten und Mehrleistun- gen.				
.700	Mehrleistung für Ausstopfen bei Anschlüssen.				
.701	01 Zu Pos. 512.001.	0	m
.801	01 Abkleben von Durchdringungen mit Gutex Klebesystem. 02 LE = m.	0	LE
.802	01 Verlegen von Unterspannbahn im First-, Kehl- und Gratbereich. 02 LE = m.	0	LE
	Total: NPK333-13 - Ultratherm			