

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag | |
|----------------|---|-------|----|---|-----------------|-------|
| 332D/08 | Elementbau in Holz (V'21) | | |  | | |
| 000 | Bedingungen | | | | | |
| | . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. | | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 332D/2008. 01 Elementbau in Holz (V'21) | | | | | |
| 200 | Aussenwände | | | | | |
| 260 | Wandbekleidungen aussen | | | | | |
| 263 | Leibungs-, Sturzbekleidungen und Fensterbänke aussen, bei Aussenwänden. | | | | | |
| .100 | Leibungs- und Sturzbekleidungen. | | | | | |
| .181 | 01 Implio-P Leibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung und Putzanschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Zu Pos. 10 Leibungstiefe mm (bis mm 300) Länge mm (bis mm 3'000) 11 Dämmdicke d mm (mm 20, 30 oder 40) 15 LE = St. 16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen. | 0 | LE | | | |
| | | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 263.182 | <p>01 Implio-P02 Leibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfaserplatte mit schwarzer Kaschierung ohne Putzanschlussprofil und ohne Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>10 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>11 Dämmdicke d mm (mm 20, 30 oder 40)</p> <p>15 LE = St.</p> <p>16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p> | 0 | LE | | |
| .183 | <p>01 Implio-P Kombineibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfaserplatte (unten h mm 330 XPS) mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>10 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>11 Dämmdicke d mm (mm 20, 30 oder 40)</p> <p>15 LE = St.</p> <p>16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p> | 0 | LE | | |
| .184 | <p>01 Implio-P Sockelleibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Platte aus XPS mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>10 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>Länge mm (bis mm 600)</p> <p>11 Dämmdicke d mm (mm 20, 30 oder 40)</p> | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | 15 LE = St. 16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen. | 0 | LE | | |
| .185 | 01 Implio-P Keilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Zu Pos. 10 Leibungstiefe bei 5° Keilplatten-Neigung mm (KD mm 30: bis mm 29, KD mm 40: bis mm 343) Länge mm (bis mm 3'000) 11 Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm (mm 30 oder 40) 15 LE = St. 16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen. | | | | |
| .186 | 01 Implio-P Sockelkeilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Keilplatte aus PET ohne Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Zu Pos. 10 Leibungstiefe mm (bis mm 300) Länge mm (bis mm 2'400) 11 Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm 36. 15 LE = St. 16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen. | 0 | LE | | |
| .187 | 01 Implio-P Rückwandplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung. 02 Zu Pos. 10 Breite mm (bis mm 400) | 0 | LE | | |
| | | | | Übertrag | |

| NPK 332 V'21 Volltext | Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK332-8 - Implio-P | | | | Seite 4 3.12.2021 |
|--------------------------|--|-------|----|-----------|----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | | | | Übertrag: | |
| | Länge mm (bis mm 3'000) 11 Dämmdicke d mm (mm 20, 30, 40 oder 60) 15 LE = St. 16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen. | 0 | LE | | |
| .188 | 01 Rivestio Verkleidungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Zu Pos. 10 Breite mm (bis mm 400) Länge mm (bis mm 3'000) 11 Dämmdicke d mm (mm 20, 40 oder 60) 15 LE = St. 16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen. | 0 | LE | | |
| .189 | 01 Implio-P Rolladenkasten GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Fensteranschluss- Komplettsystem mit Rolläden oder Raffstoren. Komplettsatz inkl. elektrische Einheit mit Funkwandsender und Führungsschienen. Sonnenschutz Beschreibung 02 Zu Pos. 04 Frontplatte mm 20, mit Kaschierung innen und aussen. Wandseitige Dämmplatte mm 20. Schachttiefe mm 140/160. Schachthöhe mm 250. Auflagerbreite li/re mm 100. Kaschierung (Implio P Kaschierung weiss oder Implio P02 schwarz) 05 Zusatzausstattung "Kabeldurchführung". 06 Standardfarbton für: | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | - Rolladen-/ Raffstorenlamellen | | | | |
| | - Führungsschienen | | | | |
| | - Revisionsdeckel (nur bei Rolladen) | | | | |
| | - Endstab (nur bei Rolladen) | | | | |
| 99 | 10 Unterkante Führungsschienen mit Schrägschnitt 5°. | | | | |
| | 11 Elementbreite mm | | | | |
| | Länge Führungsschienen mm | | | | |
| | 15 LE = St. | | | | |
| | 16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben montieren. | | | | |
| 99 | 99 Inkl. Verschiessen aller Fugen zwischen Rolladenkasten und umgebenden Fassadendämmplatten mit GUTEX Implio Dichtkleber. | 0 | LE | | |
| .801 | 01 Zubehör zu Implio P Systemplatten. | | | | |
| | 02 Zu Pos. | | | | |
| | 03 Fensteranschlussprofil GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld | | | | |
| | Mit Gutex Implio Dichtkleber dicht an Leibungsprofil anschiessen. | | | | |
| 99 | 05 Länge mm (bis mm 3'000) | | | | |
| | 06 LE = St. | | | | |
| 99 | 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen. | 0 | LE | | |
| .802 | 01 Zubehör zu Implio P Systemplatten. | | | | |
| | 02 Zu Pos. | | | | |
| | 03 Fensterbankdichtband GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld | | | | |
| | 05 Bandabmessung mm/..... (mm 25/55 oder 15/65) | | | | |
| 99 | 06 LE = m. | | | | |
| 99 | 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen. | 0 | LE | | |
| .803 | 01 Zubehör zu Implio P Systemplatten. | | | | |
| | 02 Zu Pos. | | | | |
| | 03 Fensterbankdichtecke GUTEX Schweiz GmbH | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 99 | 8500 Frauenfeld 05 Zu Bandabmessung mm/..... (mm 25/55 oder 15/65) 06 LE = St. 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen. | 0 | LE | | |
| .804 | 01 Zubehör zu Implio P Systemplatten. 02 Zu Pos. 03 Kunststoffwinkel GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Länge mm (bis mm 2'000) 06 LE = St. 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen. | 0 | LE | | |
| .805 | 01 Zubehör zu Implio P Systemplatten. 02 Zu Pos. 03 Hinterlüftungsprofil GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Länge mm (bis mm 1'200) 06 LE = St. 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen. | 0 | LE | | |
| .806 | 01 Zubehör zu Implio P Systemplatten. 02 Zu Pos. 03 Raffstorenkastenverbinder GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 06 LE = St. 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen. | 0 | LE | | |
| .807 | 01 Zuschlag zu Implio P Systemplatten. 02 Zu Pos. 03 Streichdichtung GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Nicht kaschierte Stirnseiten mind. 2-fach mit Streichdichtung beschichten. 06 LE = m2. 07 Verbrauch pro Anstrich ca. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------------------------|-------------------------|
| | l/m ² 0,4. Total: NPK332-8 - Implio-P | 0 | LE | Übertrag: | |
| | | | | | |
| | | | | | |