

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. 01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
550	Leibungen und Stürze				
552	Leibungen oder Stürze mit Wärmedämmung, gekrümmt oder schiefwinklig. Deckputz abgerieben, Korngrösse mm 2, weiss. Grundputz mit Bewehrungsgewebe. 1 Kante, mit stumpfem Anschluss an Fensterrahmen und auf Fensterbank. Trennschnitt in allen Putzschichten.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
552.801	<p>01 Implio-P Leibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfasерplatte mit weisser Kaschierung und Putzanschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>03 Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>05 Zu Pos.</p> <p>10 Dämmdicke mm (mm 20, 30 oder 40)</p> <p>11 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	m
.802	<p>01 Implio-P02 Leibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfasерplatte mit schwarzer Kaschierung ohne Putzanschlussprofil und ohne Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>03 Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>05 Zu Pos.</p> <p>10 Dämmdicke mm (mm 20, 30 oder 40)</p> <p>11 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	m
.803	<p>01 Implio-P Kombileibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfasерplatte (unten h mm 330 XPS) mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>03 Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>05 Zu Pos.</p> <p>10 Dämmdicke mm (mm 20, 30 oder 40)</p> <p>11 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	m
.804	<p>01 Implio-P Sockelleibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Platte aus XPS mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Leibungstiefe mm (bis mm 300) 03 Länge mm (bis mm 600) 05 Zu Pos. 10 Dämmdicke mm (mm 20, 30 oder 40) 11 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	m
.805	01 Implio-P Keilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Leibungstiefe bei 5° Keilplatten-Neigung mm (KD mm 30: bis mm 29, KD mm 40: bis mm 343) 03 Länge mm (bis mm 3'000) 05 Zu Pos. 10 Dämmdicke mm..... = Keilplattendicke an (mm 30 oder 40) 11 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	m
.806	01 Implio-P Sockelkeilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Keilplatte aus PET ohne Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Leibungstiefe mm (bis mm 300) 03 Länge mm (bis mm 2'400) 05 Zu Pos. 10 Dämmdicke mm 36 = Keilplattendicke an Hinterkante KD. 11 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	m
.807	01 Implio-P Rückwandplatte				
				Übertrag

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK342-5 - Implio-P				Seite 4 3.12.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfaserverplatte mit weisser Kaschierung.</p> <p>02 Leibungstiefe mm (bis mm 400)</p> <p>03 Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>05 Zu Pos.</p> <p>10 Dämmdicke mm (mm 20, 30, 40 oder 60)</p> <p>11 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	m
.808	<p>01 Rivestio Verkleidungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfaserverplatte mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Leibungstiefe mm (bis mm 400)</p> <p>03 Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>05 Zu Pos.</p> <p>10 Dämmdicke mm (mm 20, 40 oder 60)</p> <p>11 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	m
.809	<p>01 Implio-P Rolladenkasten GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Fensteranschluss-Komplettsystem mit Rolläden oder Raffstoren.</p> <p>Komplettsatz inkl. elektrische Einheit mit Funkwandsender und Führungsschienen.</p> <p>Sonnenschutz Beschreibung</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>03 Frontplatte mm 20, mit Kaschierung innen und aussen. Wandseitige Dämmplatte mm 20. Schachttiefe mm 140/160. Schachthöhe mm 250. Auflagerbreite li/re mm 100.</p> <p>Kaschierung (Implio P</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Kaschierung weiss oder Implio P02 schwarz)</p> <p>Unterkante Führungsschienen mit Schrägschnitt 5°.</p> <p>Elementbreite mm</p> <p>Länge Führungsschienen mm</p> <p>05 Zusatzausstattung "Kabeldurchführung".</p> <p>09 Standardfarbton für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rolladen-/ Raffstorenlamellen - Führungsschienen - Revisionsdeckel (nur bei Rolladen) - Endstab (nur bei Rolladen) <p>11 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p> <p>Inkl. Verschiessen aller Fugen zwischen Rolladenkasten und umgebenden Fassadendämmplatten mit GUTEX Implio Dichtkleber.</p>	0	m
560	Leibungs- und Sturzelemente				
R 569	Fensteranschluss-Komplettsystem.				
R .100	Wind- und schlagregendichtes Fensteranschluss-System.				
R .101	<p>01 Implio-P Leibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfaslerplatte mit weisser Kaschierung und Putzanschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>03 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>04 Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>05 Dämmdicke d mm (mm 20, 30 oder 40)</p> <p>06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	St
R .102	01 Implio-P02 Leibungsplatte				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfaslerplatte mit schwarzer Kaschierung ohne Putzanschlussprofil und ohne Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>03 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>04 Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>05 Dämmdicke d mm (mm 20, 30 oder 40)</p> <p>06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	St
R .103	<p>01 Implio-P Kombileibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfaslerplatte (unten h mm 330 XPS) mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>03 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>04 Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>05 Dämmdicke d mm (mm 20, 30 oder 40)</p> <p>06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	St
R .104	<p>01 Implio-P Sockelleibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Platte aus XPS mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>03 Leibungstiefe mm (bis mm 300)</p> <p>04 Länge mm (bis mm 600)</p> <p>05 Dämmdicke d mm (mm 20, 30 oder 40)</p> <p>06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	St
R .105	<p>01 Implio-P Keilplatte GUTEX Schweiz GmbH</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	8500 Frauenfeld Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Zu Pos. 03 Leibungstiefe bei 5° Keilplatten-Neigung mm (KD mm 30: bis mm 29, KD mm 40: bis mm 343) 04 Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm (mm 30 oder 40) 05 Länge mm (bis mm 3'000) 06 Dämmdicke d mm (mm 20, 30 oder 40) 07 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	St
R .106	01 Implio-P Sockelkeilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Keilplatte aus PET ohne Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Zu Pos. 03 Leibungstiefe mm (bis mm 300) 04 Länge mm (bis mm 2'400) 05 Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm 36. 06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	St
R .107	01 Implio-P Rückwandplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung. 02 Zu Pos. 03 Leibungstiefe mm (bis mm 400) 04 Länge mm (bis mm 3'000) 05 Dämmdicke d mm (mm 20, 30, 40 oder 60) 06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	St
R .108	01 Rivestio Verkleidungsplatte	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Holzfaslerplatte mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>03 Leibungstiefe mm (bis mm 400)</p> <p>04 Länge mm (bis mm 3'000)</p> <p>05 Dämmdicke d mm (mm 20, 40 oder 60)</p> <p>06 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p>	0	St
R .109	<p>01 Implio-P Rolladenkasten GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Fensteranschluss-Komplettsystem mit Rolläden oder Raffstoren.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>03 Komplettsatz inkl. elektrische Einheit mit Funkwandsender und Führungsschienen.</p> <p>Sonnenschutz Beschreibung</p> <p>04 Frontplatte mm 20, mit Kaschierung innen und aussen.</p> <p>05 Wandseitige Dämmplatte mm 20.</p> <p>06 Schachttiefe mm 140/160.</p> <p>07 Schachthöhe mm 250.</p> <p>08 Auflagerbreite li/re mm 100.</p> <p>09 Kaschierung (Implio P Kaschierung weiss oder Implio P02 schwarz)</p> <p>10 Zusatzausstattung "Kabeldurchführung".</p> <p>11 Standardfarbton für: - Rolladen-/ Raffstorenlamellen - Führungsschienen - Revisionsdeckel (nur bei Rolladen) - Endstab (nur bei Rolladen)</p> <p>12 Unterkante Führungsschienen mit Schrägschnitt 5°.</p> <p>13 Elementbreite mm</p> <p>14 Länge Führungsschienen mm</p> <p>15 Inkl. Verschiessen aller</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Fugen zwischen Rolladenkasten und umgebenden Fassadendämmplatten mit GUTEX Implio Dichtkleber. 16 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	St
R .200	Zubehör zu Fensteranschluss-System.				
R .201	01 Fensteranschlussprofil GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Gutex Implio Dichtkleber dicht an Leibungsprofil anschliessen. 02 Zu Pos. 03 Länge mm (bis mm 3'000) 04 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.	0	St
R .202	01 Fensterbankdichtband GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 03 Bandabmessung mm/..... (mm 25/55 oder 15/65) 04 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.	0	m
R .203	01 Fensterbankdichtecke GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 03 Zu Bandabmessung mm/..... (mm 25/55 oder 15/65) 04 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.	0	St
R .204	01 Kunststoffwinkel GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 03 Länge mm (bis mm 2'000) 04 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
R 569.205	01 Hinterlüftungsprofil GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 03 Länge mm (bis mm 1'200) 04 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.	0	St
R .206	01 Raffstorenkastenverbinder GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 03 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.	0	St
R .207	01 Streichdichtung GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Nicht kaschierte Stirnseiten mind. 2-fach mit Streichdichtung beschichten. 02 Zu Pos. 03 Verbrauch pro Anstrich ca. l/m2 0,4. 04 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.	0	m2
	Total: NPK342-5 - Implio-P			