

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>332D/08</b>	<b>Elementbau in Holz (V'21)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 332D/2008. 01 Elementbau in Holz (V'21)				
200	<b>Aussenwände</b>				
260	<b>Wandbekleidungen aussen</b>				
262	Wandbekleidungen aussen mit Platten, bei Aussenwänden.				
.400	Bekleidung.				
.481	02 Zu Pos. .... 04 Thermowall-L GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld  Putzträgerplatten fugendicht auf Holz-Unterkonstruktion schrauben oder klammern. 05 Kantenausbildung: Stumpf. 06 Rohdichte kg/m3 ca. 110. 07 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit Lambda_D W/mK 0,038. 11 BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 14 d mm ..... (mm 120, 140, 160, 180 oder 200) 17 Befestigung der Bekleidung: 18 Befestigungsmittel: ..... (GUTEX Thermowall Holzschraube oder Breitrückensklammern aus				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Edelstahl) Mindesteindringtiefen beachten!	0	m2	.....	.....
.482	02 Zu Pos. .... 04 Zuschlag zu Holzfaserverplatte im Sockel- und Anschlussbereich. 05 Plattenfugen mit GUTEX Fugendicht schliessen. 07 Verbrauch bei 2-fachem Anstrich: ca. l/m2 0,8 (auf Fläche) oder ca. l/m2 2,0 (auf Stirnseite). Trockenzeit ca. h 3-4.	0	m2	.....	.....
.483	02 Zu Pos. .... 04 Zuschlag zu Holzfaserverplatte bei Plattenfugen von mm 2-5. 05 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.	0	m2	.....	.....
.484	02 Zu Pos. .... 04 Zuschlag zu Holzfaserverplatte bei Plattenfugen über mm 5. 05 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen. 06 Gesamte Fugentiefe schliessen.	0	m2	.....	.....
.801	01 Zuschlag zu Holzfaserverplatte bei Materialwechsel in der Unterkonstruktion oder Fassadenlänge über m 15. 02 Dehnfuge. 03 Ausführung .....				
99	06 LE = m. 99 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
263	Leibungs-, Sturzbekleidungen und Fensterbänke aussen, bei Aussenwänden.				
.100	Leibungs- und Sturzbekleidungen.				
.160	Aussenwärmedämmung zum Verputzen, aus Holzfaserverplatten, nach Herstellervorschrift auf Holz befestigen.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
263.161	01 Zu Pos. 262.481. 03 d mm ..... 04 b mm .....  Total: <b>NPK332-3 - Thermowall L Putzträgerplatte</b>	0	m	Übertrag: .....  .....	.....  .....