


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
333D/14	Holzbau: Bekleidungen und Ausb au (V'21)					
000	Bedingungen					
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 333D/2014. 01 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau (V'21)					
500	Dämmungen und Dichtungen					
510	Wärmedämmschichten aus Holzfasern					
512	Holzfasерplatten.					
.001	01 Thermosafe-nf GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Trittschalldämmplatte mit Nut und Kamm zur Aufnahme von Verlegeleisten aus Fichtenholz. Platten vollflächig verlegen, gemäss Verlegeschema des Herstellers. 02 Kantenausbildung: Nut und Kamm. 05 Zulässige Dauerbelastung N/mm ² 0,005. Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast bis kPa 5: mm 2. 06 Rohdichte kg/m ³ 130. 07 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,039. 08 d mm 40. Verlegeleiste d mm 35.	0	m ²	
					Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
512.002	01 Zuschlag zu Trittschalldämmplatte. 02 Bei feuchteempfindlichen Dielenböden (z.B. Buche, Birke oder Rubine). 04 2 Systemleisten miteinander stossversetzt mit Weissleim verleimt verlegen. Total: NPK333-12 - Thermosafe-nf	0	m2	Übertrag: