

Doppelbodenplatten mit Belag Mineralstoff | 3220

Doppelbodenplatten aus Mineralstoff mit werkseitig appliziertem Belag

mit Hartbelag

Zu den Hartbelägen gehören Kunststoff, Linoleum, Kautschuk und Laminat

PMFH-34



mit Textilbelag

Zu den Textilbelägen gehören Velours-Teppich, Nadelfilz und Kugelgarn

PMFT-34



PMBH-34



PMBT-34



	PMFH-34	PMBH-34	PMFT-34	PMBT-34
Plattenmaterial	Mineralstoff	Mineralstoff	Mineralstoff	Mineralstoff
Unterseite	Aluminiumfolie oder grundiert	Stahlblech	Aluminiumfolie oder grundiert	Stahlblech
Oberseite	Hartbelag	Hartbelag	Textilbelag	Textilbelag
Abmessung in mm	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600
Plattendicke in mm (ohne Belag)	34	34,5	34	34,5
Plattengewicht in kg (ohne Belag)	19	20,5	19	20,5
Nennpunktlast in kN	3	5	3	5
Lastklasse gemäss EN 12825	2	5	2	5
Baustoffklasse der Trägerplatte nach EN 13501-1	A1	A1	A1	A1
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2	F30	F30	F30	F30