



Reconnaissance AEA I N° 27377

Titulaire

G+H Isolierung GmbH
Leuschnerstrasse 2
97084 Würzburg
Germany

Fabricant

G+H Isolierung GmbH
97084 Würzburg
Germany

Groupe

703 - Conduit de protection incendie pour câbles (systèmes porteurs)

Produit

PYROMENT IK 90 A

Description

Goulotte de câblage carrée avec résistance au feu, composée de pièces formées préfabriquées en tôle d'acier ou en acier fin recouvertes à l'intérieur d'une couche de tissu coupe-feu de type KVB2000-W fixée avec de la colle Würth Klebt+Dichtet.
Dimensions: Bmax=300 mm, Hmax=80 mm
épaisseur tôle d'acier, acier fin: 0,6 mm

Utilisation

Goulotte de câblage avec résistance au feu, destinée à atténuer les effets d'un incendie d'origine électrique dans les voies d'évacuation et de sauvetage horizontales.
Les goulottes de câblage doivent être montées selon les indications du fabricant.

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai 'Nr. 210006921' (10.09.2015)

Conditions d'essai

DIN 4102-11

Appréciation

Classe I 120

Durée de validité

31.12.2022

Date d'édition

04.07.2018

Remplace l'attestation du

28.06.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy