

PRODUKTGRUPPE

IGP-HWF*classic* 5903

IGP-HWF*classic* 5903 ist die matte Variante der hochwetterfesten Pulverlackserie IGP-HWF*classic* 59.



Die hohe Resistenz gegenüber Verkratzungen, sowie die hohe Farbton- und Glanzstabilität zeichnen den hervorragend verlaufenden IGP-HWF*classic* 5903 aus. Der IGP DURA@clean-Effekt führt zu geringeren Schmutzanhaftungen und vorteilhaftem Unterhalt.

Oberflächenoptionen



		Glanzbereich
IGP-HWF <i>classic</i> 5903A	mattes, glattverlaufendes, unifarbigen Beschichtungspulver	17-33 R´/60°
IGP-HWF <i>classic</i> 5903B	mattes, glattverlaufendes, transparentes Beschichtungspulver	25-35 R´/60°
IGP-HWF <i>classic</i> 5903E	mattes, glattverlaufendes, Beschichtungspulver mit Perleffekt	17-33 R´/60°
IGP-HWF <i>classic</i> 5903G	mattes, transparentes Beschichtungspulver mit Perleffekt	25-35 R´/60°
IGP-HWF <i>classic</i> 5903U	mattes, glattverlaufendes Beschichtungspulver mit Perleffekt IGP-Effectives® Verfahren für höchste Verarbeitungssicherheit	25-35 R´/60°

Besondere Kennzeichen



Die Produktgruppe zeichnet sich besonders aus durch:

- energieeffiziente Einbrennbedingungen ab 15' 170°C, sowie reaktives Vernetzungsverhalten für energiesparendes und ökonomisches Beschichten.
- flache, gut zu reinigende, texturierte Oberfläche
- wetterschützende Eigenschaften im Hinblick auf Glanz- und Farbtonhaltung für Standorte mit mässiger UV- Einstrahlung und geringerer Feuchte.
- gütegesicherte Qualität über jährliche Drittvalidierung durch Güte- und Normengemeinschaften

Anwendungsbereich und Verarbeitung



siehe Serienbeschrieb IGP-HWF*classic* 59

Materialzulassungen



Güteprüfungen:

- Qualicoat «Klasse 2» sowie GSB «Florida 3»
- Prüfbericht: AAMA 2604-15

Individuelle Glanz- und Farbvarianten



Beratende Information über weitere Objektlösungen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Kundenberater.