

CAN Constr Texte complet	Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN333-13 - Ultratherm			Page 1 13.6.2022	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
333F/14	Charpenterie: Second oeuvre (V'20)				
000	Conditions générales				
	<p>. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.</p> <p>. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.</p>				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 333F/2014 fait foi				
	01 Charpenterie: Second oeuvre (V'20)				
500	Isolations, étanchéités				
510	Isolation thermique en fibres de bois				
512	Panneaux de fibres de bois.				
.001	01 Ultratherm GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
	02 Pose des panneaux à plat, de manière précise et à joints fermés.				
	Joints décalés. Y compris moyens de fixation (à partir d'une épaisseur de panneau de mm 80, des vis de fixation doivent être utilisées en complément).				
	03 Inclinaison degrés.....				
	04 Profilage du chant, panneau de sous-toiture: rainure et crête				
	06 Masse volumique kg/m3 180.				
	07 Conductivité thermique W/mK 0,042.				
	Valeur sd pour épaisseur de panneau:				
	- mm 50: m 1,15				
	- mm 60: m 1,40				



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	- mm 80: m 1,90 - mm 100: m 2,35 - mm 120: m 2,85 - mm 140: m 3,30 - mm 160: m 3,80 08 Epaisseur de panneau mm (mm 50, 60, 80, 100, 120, 140 ou 160). 09 Réaction au feu, classe Euro selon norme DIN EN 13501-1: E. Indice d'incendie I-I 4.3.	0	m2
518	Travaux accessoires et presta- tions supplémentaires.				
.700	Prestation supplémentaire pour garnissage des raccords.				
.701	01 Conc. art. 512.001.	0	m
.801	01 Encollage étanche des raccords à l'aide du système d'encollage GUTEX. 02 up = m.	0	up
.802	01 Pose d'une bande de sous-toiture dans la zone du faite, de la noue ou de l'arête. 02 up = m.	0	up
	Total: CAN333-13 - Ultratherm			