

CAN 342 V'21 Texte complet		Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN342-5 - Implio-P			Page 2 13.6.2022	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
550	Embrasures, couvertes					
552	Retour de l'isolation sur em- brasures et couvertes cintrées ou ébrasées. Enduit de fond avec tissu d'armature. Crépi de finition ribbé, grain mm 2, blanc. Y compris joint de sé- paration en fond d'embrasure, à travers toutes les couches du crépi, ainsi qu'angle, avec panneaux isolants bord à bord et façon d'arête.					
.801	01 Plaque d'embrasure Implio P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau de fibres de bois pourvu d'un placage blanc, d'un profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée 02 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 03 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Conc. art. 10 Epaisseur d'isolation mm 20, 30 ou 40) 11 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	m			
.802	01 Plaque d'embrasure Implio-P02 GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau de fibres de bois pourvu d'un placage noir, sans profilé de raccord d'enduit ni bande de raccord tissée 02 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 03 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Conc. art. 10 Epaisseur d'isolation mm 20, 30 ou 40) 11 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	m			
.803	01 Panneau combiné pour embrasure Implio P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois					
	Report					

CAN 342 V'21 Texte complet		Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN342-5 - Implio-P			Page 3 13.6.2022	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
	(dessous hauteur mm 330 XPS) avec placage blanc. Avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 03 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Conc. art. 10 Epaisseur d'isolation mm 20, 30 ou 40) 11 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	m			
.804	01 Panneau de soubassement pour embrasure Implio P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en XPS avec placage blanc. Avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 03 Longueur mm (jusqu'à mm 600) 05 Conc. art. 10 Epaisseur d'isolation mm 20, 30 ou 40) 11 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	m			
.805	01 Panneau en biseau Implio-P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois avec placage blanc. Avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Profondeur d'embrasure pour inclinaison de panneau de 5 degrés mm (épaisseur de panneau mm 30: jusqu'à mm 29, épaisseur de panneau mm 40: jusqu'à mm 343) 03 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Conc. art. 10 Epaisseur d'isolation mm Epaisseur de panneau en biseau (mm 30 ou 40) 11 Y compris fourniture et pose					
				Report		

CAN 342 V'21 Texte complet		Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN342-5 - Implio-P			Page 4 13.6.2022	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
	selon les consignes du fabricant.	0	m			
.806	01 Panneau de soubassement en biseau Implio P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en biseau PET sans placage. Avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 03 Longueur mm (jusqu'à mm 2'400) 05 Conc. art. 10 Epaisseur d'isolation mm 36 = Epaisseur de panneau en biseau sur l'arête arrière. 11 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	m			
.807	01 Panneau de fond Implio-P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois avec placage blanc. 02 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 400) 03 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Conc. art. 10 Epaisseur d'isolation mm 20, 30, 40 ou 60) 11 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	m			
.808	01 Panneau d'habillage Rivestio GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois avec placage blanc. Avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 400) 03 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Conc. art. 10 Epaisseur d'isolation mm 20, 40 ou 60) 11 Y compris fourniture et pose					
				Report		

CAN 342 V'21 Texte complet		Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN342-5 - Implio-P			Page 5 13.6.2022	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
.809	selon les consignes du fabricant.	0	m	Report:		
						
	01 Caisson de volets roulants Implio P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Système complet de raccord de fenêtre aux volets roulants ou stores à lamelles. Set complet, y compris unité électrique avec émetteur radio mural et coulisses. Protection contre le soleil Description					
	02 Conc. art.					
	03 Plaque frontale mm 20, avec placage intérieur et extérieur. Panneau isolant côté mur mm 20. Profondeur de caisson mm 140/160. Hauteur de caisson mm 250. Largeur d'appui dr/ga mm 100. Placage (Implio P placage blanc ou Implio P02 noir). Niveau inférieur des coulisses avec coupe en biais 5 degrés. Élément largeur mm Longueur de coulisses mm					
	05 Equipement complémentaire "passage de câbles".					
	09 Teinte standard pour: volets roulants / stores à lamelles - Coulisses - Ouvrant de révision (seulement pour les volets roulants) - Lame finale (seulement pour les volets roulants)					
	11 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant. Y compris encollage de tous les joints entre caisson de volet roulant et panneaux isolants de façade placés sur le pourtour, avec colle d'étanchéité GUTEX Implio.	0	m			
				Report		

CAN 342 V'21 Texte complet		Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN342-5 - Implio-P			Page 6 13.6.2022	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
560	Eléments spéciaux pour embrasures et couvertes			Report:		
R 569	Système complet de raccord de fenêtre.					
R .100	Système de raccordement de fenêtre étanche au vent et à la pluie battante.					
R .101	01 Plaque d'embrasure Implio-P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois avec placage blanc avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Conc. art. 03 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 04 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Epaisseur d'isolation mm (mm 20, 30 ou 40) 06 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	p			
R .102	01 Plaque d'embrasure Implio-P02 GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois avec placage noir sans profilé de raccord d'enduit et sans bande de raccord tissée. 02 Conc. art. 03 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 04 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Epaisseur d'isolation mm (mm 20, 30 ou 40) 06 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	p			
R .103	01 Panneau combiné pour embrasure Implio P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois (dessous hauteur mm 330 XPS) avec placage blanc. Avec profilé de raccord d'enduit et					
				Report		

CAN 342 V'21 Texte complet		Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN342-5 - Implio-P			Page 7 13.6.2022	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
				Report:		
	bande de raccord tissée. 02 Conc. art. 03 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 04 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Epaisseur d'isolation mm (mm 20, 30 ou 40) 06 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	p			
R .104	01 Panneau de soubassement pour embrasure Implio P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en XPS avec placage blanc. Avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Conc. art. 03 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 04 Longueur mm (jusqu'à mm 600) 05 Epaisseur d'isolation mm (mm 20, 30 ou 40) 06 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.	0	p			
R .105	01 Panneau en biseau Implio-P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois avec placage blanc. Avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Conc. art. 03 Profondeur d'embrasure pour inclinaison de panneau de 5 degrés mm (épaisseur de panneau mm 30: jusqu'à mm 29, épaisseur de panneau mm 40: jusqu'à mm 343) 04 Epaisseur de panneau sur l'arête arrière, épaisseur de panneau mm ... (mm 30 oder 40) 05 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 06 Epaisseur d'isolation mm (mm 20, 30 ou 40) 07 Y compris fourniture et pose selon les consignes du					
				Report		

CAN 342 V'21 Texte complet		Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN342-5 - Implio-P			Page 8 13.6.2022			
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant	
		fabricant.			0	p	Report:	
R	.106	01 Panneau de soubassement en biseau Implio P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en biseau PET sans placage. Avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Conc. art. 03 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 300) 04 Longueur mm (jusqu'à mm 2'400) 05 Epaisseur de panneau en biseau sur l'arête arrière, épaisseur de panneau mm 36 06 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.			0	p		
R	.107	01 Panneau de fond Implio-P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois avec placage blanc. 02 Conc. art. 03 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 400) 04 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Epaisseur d'isolation mm (mm 20, 30, 40 ou 60) 06 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.			0	p		
R	.108	01 Panneau d'habillage Rivestio GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Panneau en fibres de bois avec placage blanc. Avec profilé de raccord d'enduit et bande de raccord tissée. 02 Conc. art. 03 Profondeur d'embrasure mm (jusqu'à mm 400) 04 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 05 Epaisseur d'isolation mm (mm 20, 40 ou 60) 06 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.			0	p		
							Report	

CAN 342 V'21 Texte complet		Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN342-5 - Implio-P			Page 9 13.6.2022				
Article		Texte		Quantité	Un	Prix	Montant		
						Report:			
		fabricant.				0	p		
R	.109	01 Caisson de volets roulants Implio P GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Système complet de raccord de fenêtre aux volets roulants ou stores à lamelles. 02 Conc. art. 03 Set complet, y compris unité électrique avec émetteur radio mural et coulisses. Protection contre le soleil Description 04 Plaque frontale mm 20, avec placage intérieur et extérieur. 05 Panneau isolant côté mur mm 20. 06 Profondeur de caisson mm 140/160. 07 Hauteur de caisson mm 250. 08 Largeur d'appui dr/ga mm 100. 09 Placage (Implio P placage blanc ou Implio P02 noir) 10 Equipement complémentaire "passage de câbles". 11 Teinte standard pour: volets roulants / stores à lamelles - Coulisses - Ouvrant de révision (seulement pour les volets roulants) - Lame finale (seulement pour les volets roulants) 12 Niveau inférieur des coulisses avec coupe en biais 5 degrés. 13 Elément largeur mm 14 Longueur de coulisses mm 15 Y compris encollage de tous les joints entre caisson de volet roulant et panneaux isolants de façade placés sur le pourtour, avec colle d'étanchéité GUTEX Implio. 16 Y compris fourniture et pose selon les consignes du fabricant.				0	p		
R	.200	Accessoires pour système de raccordement de fenêtre.							
						Report			

CAN 342 V'21 Texte complet		Projet: Gutex Schweiz GmbH Descriptif: CAN342-5 - Implio-P			Page 10 13.6.2022	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
R 569.201	01 Profilé de raccord de fenêtre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Fermeture étanche du profilé d'embrasure avec colle d'étanchéité Implio GUTEX. 02 Conc. art. 03 Longueur mm (jusqu'à mm 3'000) 04 Y compris fourniture et fixation selon les consignes du fabricant.	0	p	Report:		
R .202	01 Bande d'étanchéité de tablette de fenêtre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Conc. art. 03 Dimensions de bande mm/..... (mm 25/55 ou 15/65) 04 Y compris fourniture et fixation selon les consignes du fabricant.	0	m			
R .203	01 Coin étanche pour tablette de fenêtre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Conc. art. 03 Pour dimensions de bande mm/..... (mm 25/55 ou 15/65) 04 Y compris fourniture et fixation selon les consignes du fabricant.	0	p			
R .204	01 Equerre en plastique GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Conc. art. 03 Longueur mm (jusqu'à mm 2'000) 04 Y compris fourniture et fixation selon les consignes du fabricant.	0	p			
R .205	01 Profilé de ventilation GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Conc. art. 03 Longueur mm (jusqu'à mm 1'200)					
				Report		

Article		Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
R .206		04 Y compris fourniture et fixation selon les consignes du fabricant.	0	p	Report:	
R .207		01 Module de liaison avec caisson de store à lamelles GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Conc. art. 03 Y compris fourniture et fixation selon les consignes du fabricant.	0	p		
R .207		01 Enduit d'étanchéité GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Recouvrement d'au min. 2 couches d'enduit d'étanchéité sur faces frontales non pourvues d'un placage. 02 Conc. art. 03 Consommation d'enduit env. l/m2 0,4. 04 Y compris fourniture et fixation selon les consignes du fabricant.	0	m2		
		Total: CAN342-5 - Implio-P				