

CAN Constr Texte complet	Projet: Stahlton Bauteile AG Descriptif: Elements de montage EndoFix_CAN342	Page 1 26.7.2022			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
342F/16 000	<p>Isolations thermiques extérieures crépies (V'21)</p> <p>Conditions générales</p> <hr/> <p>. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.</p> <p>. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.</p> <p>.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi</p> <p>01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'21)</p> <p>.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.</p> <p>700 Travaux accessoires (1)</p> <hr/> <p>Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.</p>				



CAN 342 V'21 Texte complet	Projet: Stahlton Bauteile AG Descriptif: Elements de montage EndoFix_CAN342	Page 2 26.7.2022			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
770	Garnitures de fixation, travaux de pose				
771	Garnitures de fixation résistant à la pression, destinées à la pose d'éléments divers sur l'isolation.				
.801	<p>01 Système de montage Endo-Fix Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Points de fixation pour vis de montage après coup jusqu'à mm 3.8.</p> <p>02 Mise en place ultérieure de point de fixation dans façades WDVS crépie.</p> <p>03 Procédure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perçage de trou et du crépi avec mèche de forage et râpe combinée. - Utilisation de l'appareil Endo-Fix. - Placer le bouchon d'étanchéité et le percer légèrement (sur env. 5 mm). - Injecter la masse Endo-Fix à travers le bouchon d'étanchéité à l'aide d'un injecteur à mélange. <p>07 Y compris consommables.</p> <p>08 up =pces (points de fixation).</p>	0	up
.802	<p>01 Système de montage Endo-Fix Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Points de fixation pour vis de montage après coup jusqu'à mm 3,9 à 5,0.</p> <p>02 Mise en place ultérieure de point de fixation dans façades WDVS crépie.</p> <p>03 Procédure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perçage de trou et du crépi avec mèche de forage et râpe combinée. - Utilisation de l'appareil Endo-Fix. - Placer le bouchon d'étanchéité et le percer légèrement (sur env. 5 mm). - Injecter la masse Endo-Fix à travers le bouchon d'étanchéité à l'aide d'un injecteur à mélange. - Pour vis de montage après 				
	Report				

CAN 342 V'21 Texte complet	Projet: Stahlton Bauteile AG Descriptif: Elements de montage EndoFix_CAN342	Page 3 26.7.2022			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	coup, prépercer sur un diamètre de mm 3.9 à 5.0. 07 Y compris consommables. 08 up =pces (points de fixation).			Report:
.803	01 Système de montage Endo-Fix Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Points de fixation pour vis de montage après coup jusqu'à mm 5,1 à 8,0. 02 Mise en place ultérieure de point de fixation dans façades WDVS crépie. 03 Procédure: - Perçage de trou et du crépi avec mèche de forage et râpe combinée. - Utilisation de l'appareil Endo-Fix. - Placer le bouchon d'étanchéité et le percer légèrement (sur env. 5 mm). - Injecter la masse Endo-Fix à travers le bouchon d'étanchéité à l'aide d'un injecteur à mélange. - Pour vis de montage après coup, prépercer sur un diamètre de mm 5.1 à 8.0. 07 Y compris consommables. 08 up =pces (points de fixation).	0	up
	Total: Elements de montage EndoFix_CAN342			