

Verputzempfehlungen

Ytong P innen					
Hersteller	Produkt	Grundputz / Trockenräume	Grundputz / Nassräume	Deckputz	
Xella Porenbeton	Multipor Leichtmörtel*	■	■	■	
	Ytong Kalkglätte innen	■		■	
Maxit / Weber	Ip 21	■			
	Ip 22 E	■			
	Ip 23 F	■			
	Ip 23	■			
	Ip 18 turbo		■		
	Ip 18 ML turbo		■		
	Ip 14 E SLK		■		
	Ip 14 L SLK (grosse Keramische Wandplatten)		■		
	Carrara			■	
	Mineral			■	
	Ökoputz			■	
	Marmofino			■	
	Fixit	Fixit 666 Leichtgrundputz			
		Fixit F 180	■		
Fixit F 606			■		
Fixit F 610			■		
Fixit F 616			■		

* Zahntraufel R20 1 cm dick aufziehen und eine vollflächige Netzeinbettung erstellen.

Dieses technische Merkblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Stand 03/2016

Xella Porenbeton Schweiz AG

Steinackerstr. 29 | 8302 Kloten

Telefon 043 388 35 35 | Telefax 043 388 35 88

Internet www.ytong.ch | E-Mail: tec@xella.com

KompetenzCenter: E-Mail tec@xella.com | Telefon 043 388 35 55

YTONG

Verputzempfehlungen

Ytong P innen				
Hersteller	Produkt	Grundputz / Trockenräume	Grundputz / Nassräume	Deckputz
Röfix	Röfix R180	■		
	Röfix R190	■		
	Röfix R510		■	
	Röfix R510 rapid		■	
	Röfix R515		■	
	Röfix R715			■
	Röfix R700			■
	Röfix R775			■
	Rfix R320			■
	Granol	Gasogran 90 (Leichtgrundputz)		
	Granol 28	■		
	Granol 100		■	
	Granol Rapogran 50		■	
	Granol 37-41/44			■
	Granol 420/430 (Weisskalkabrieb) Sumpfkalkabrieb			■

Dieses technische Merkblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Stand 03/2016

Xella Porenbeton Schweiz AG

Steinackerstr. 29 | 8302 Kloten

Telefon 043 388 35 35 | Telefax 043 388 35 88

Internet www.ytong.ch | E-Mail: tec@xella.com

KompetenzCenter: E-Mail tec@xella.com | Telefon 043 388 35 55

YTONG

Ytong P

Verputzempfehlungen

Ytong P innen				
Hersteller	Produkt	Grundputz / Trockenräume	Grundputz / Nassräume	Deckputz
Schwenk	GP leicht	■		
	Kip-it		■	
	Variostar			■
	Scheibenputz			■
	Rustikalputz			■
	Kalkabrieb			■
	Kalkputz			■
	Münchner Rauputz			■

Ytong is a registered trademark of the Xella Group.

Dieses technische Merkblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Stand 03/2016

Xella Porenbeton Schweiz AG

Steinackerstr. 29 | 8302 Kloten

Telefon 043 388 35 35 | Telefax 043 388 35 88

Internet www.ytong.ch | E-Mail: tec@xella.com

KompetenzCenter: E-Mail tec@xella.com | Telefon 043 388 35 55

YTONG