

Information Produit

Bac de récupération

Descriptif produit:

Le bac de récupération inox est la solution idéale pour éliminer des quantités importantes de saleté surtout quand les fréquences de nettoyage sont espacées. La combinaison bac de récupération-tapis d'entrée Top Clean est la solution idéale qui permet l'évacuation régulière et efficace de l'eau grâce au siphon incorporé.

Les profilés porteurs, perpendiculaires au sens de marche et collés dans le fond du bac, assureront ainsi une stabilité parfaite pour un passage en toute sécurité sur le tapis

Matériau:

Inox V2A avec soudures parfaitement étanches.

Profilés porteurs en inox V2A, écartement maximum 250 mm, avec découpe pour siphon.

Limites d'utilisations:

Stabilité: non prévu pour mise en place devant portes sectionnelles, devant portes avec butées,

Non prévu pour passage d'engins à roues ou roulettes (voir sous options-fabrication spéciale: modèle renforcé)

Non prévu pour mise en place en pose libre.

Utilisation:

Utilisation combinée avec Top Clean STABIL 17 et 22 mm; Top Clean STABIL XL 22 et 27 mm; Top Clean OBJEKT 22 mm et Top Clean HIGH 42 mm.

Exécution:

Rectangulaire ou de forme spéciale avec fabrication sur mesure, le bac peut être réalisé en plusieurs parties, étanches entre elles, comprenant chacune une évacuation. Les différentes parties sont reliées entre elles par des profilés inox fournis (fer plat).

Écoulement:

Découpe au milieu en exécution standard, ou à l'endroit indiqué par le client (avec des indications très précises), le bac est livré avec un siphon en inox de diamètre 80 mm avec tuyau de raccordement (1,5 pouces).

Options et fabrication spéciale:

pattes de scellement en inox fournies moyennant supplément. Bac inox renforcé (moy. Suppl.), pour permettre le passage de tire-palettes.

Conseils pour installation:

sur une dalle brute, le bac sera mis en place en même temps que la chappe, parfaitement à l'horizontal. A prévoir à ce stade initial: au moment de la finition la partie supérieure du bac (profilé cadre) devra être à ras du sol fini.

Autre possibilité: mettre en place le bac sur la chappe finie.(utilisation de mortier colle). dans ce cas là également prévoir une finition partie supérieure du bac (profilé cadre) à ras du sol fini.



Information Produit

Bac de récupération

Conditions requises pour l'installation et le montage:

Prévoir la préparation de l'emplacement de telle façon qu'au moment de la mise en place du bac (en seule ou en plusieurs parties) le sol (dalle béton, chappe, enrobé) soit ferme, résistant à la charge et parfaitement plane. La mise en place d'un bac est possible sur un sol en légère pente maximum 3% (pas de pente dans le bac). Dans ce cas il convient de prévoir un système anti-glissement pour le tapis (par ex. un profilé d'angle après le premier profilé du tapis).

Les différentes parties du bac seront assemblées avec les vis fournies ceci préalablement à la mise en place du bac.

Pour l'écoulement de l'eau, il convient de compléter le système d'évacuation fourni avec un tuyau raccordé à l'évacuation générale du bâtiment. (diamètre 1,5 pouce).

Pour éviter tout risque d'accident par trébuchement il convient de veiller à une finition au ras du sol fini pour le cadre, sur tout le pourtour.

