




Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	<p>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
260	Leibungs- und Sturzelemente				
.800	Produktenachweis.				
.820	Sturzelemente.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
					
263	Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.				
.100	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.101	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm Typenbezeichnung	0	m
.200	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Auflager seitlich bei Leibungen. Ausmass: Anzahl Auflager. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.201	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm b mm Typenbezeichnung	0	St
.300	Hohlsturzelemente. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.310	Aus expandiertem Polystyrol EPS mit integrierter Bewehrung. Rohdichte kg/m3 20.				
.313	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	m
	Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<p>PRD</p>	<p>Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm</p> <p>Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			<p>Übertrag:</p>	<p>.....</p>
<p>.314</p>	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm</p>	<p>0</p>	<p>m</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
				<p>Übertrag</p>	<p>.....</p>

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
PRD	<p>Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
.320	<p>Aus Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, mit integrierter Bewehrung, elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15.</p>				
.323	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm</p>	0	m
.324	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht,</p>	0	m
				Übertrag



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm</p>				
.325	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm</p>	0	m
.330	<p>Aus Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, mit integrierter Bewehrung, nicht elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15.</p>				
				Übertrag


NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV008 - Sturzelemente				Seite 7 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
263.333	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm</p>	0	m	Übertrag:
.334	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm</p>	0	m
.335	Schürzenelement Do-Tab.	0	m
				Übertrag


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm</p>				
.400	Mehrleistungen zu Hohlsturzelementen.				
.401	Stossverbindungen.	0	St
.402	Montagebügel unter Kragplatten.	0	St
.403	Montagewinkel Blech für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.404	Montagewinkel EPS für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.801	Zuschlag Mehrhöhe für Schürzenelemente Do-Tab mit Höhe HT grösser 500 mm. Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Dicke DEL mm Höhe HT mm LE = m	0	LE
.802	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	LE
				Übertrag

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV008 - Sturzelemente				Seite 9 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>. Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m</p>			Übertrag:
.803	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m</p>	0	LE
.804	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Bogen-Schürzenelement. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
300	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Leibungs- und Sturzelemente				
363	Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.				
.100	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.101	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm Weiteres Typenbezeichnung	0	m
.200	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Auflager seitlich bei Leibungen. Ausmass: Anzahl Auflager. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.201	Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm b mm Weiteres Typenbezeichnung	0	St
.300	Hohlsturzelemente. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.310	Aus expandiertem Polystyrol EPS mit integrierter Bewehrung. Rohdichte kg/m3 20.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.313	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm	0	m
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.314	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm</p> <p>PRD Schürzenelement Do-Tab . Dosteba AG . Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach . www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
.315	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.. www.dosteba.ch.</p> <p>.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS weiss. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm</p> <p>Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
.320	<p>Aus Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, mit integrierter Bewehrung, elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15.</p>				
.323	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500.</p>	0	m
	Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	DT mm HT mm				
.324	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m
.325	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/	0	m
				Übertrag


NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV008 - Sturzelemente				Seite 15 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm				
.330	Aus Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, mit integrierter Bewehrung, nicht elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15.				
.333	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ O ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm	0	m
.334	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ A mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein	0	m
				Übertrag


NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV008 - Sturzelemente				Seite 16 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm				
.335	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Schürzenelemente Do-Tab Typ S mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS grau. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm	0	m
.400	Mehrleistungen zu Hohlsturzelementen.				
.401	Stossverbindungen.	0	St
.402	Montagebügel unter Kragplatten.	0	St
.403	Montagewinkel Blech für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.404	Montagewinkel EPS für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.801	Zuschlag Mehrhöhe für	0	LE
				Übertrag

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV008 - Sturzelemente				Seite 17 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.802	<p>Schürzenelemente Do-Tab mit Höhe HT grösser 500 mm. Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/ 200/220/240/260/280/300. Dicke DEL mm Höhe HT mm LE = m</p> <p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m</p>	0	LE
.803	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m</p>	0	LE
.804	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Bogen-Schürzenelement. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
400	<p>Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m</p> <p>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
460	Leibungs- und Sturzelemente				
463	Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.				
.100	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.101	<p>Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm Typenbezeichnung</p>	0	m
.200	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Auflager seitlich bei Leibungen. Ausmass: Anzahl Auflager. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.201	<p>Dämmschicht Marke, Typ d mm h mm b mm Weiteres Typenbezeichnung</p>	0	St
.300	Hohlsturzelemente. Kombiplatte aus expandiertem Polystyrol EPS und Mineralwolle mit integrierter Bewehrung. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
					
.305	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Schürzenelemente Do-Tab Typ O SW oder GW ohne Aufdoppelung bestehen aus EPS. Die Fassadenfläche ist mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30/40/50/60/70/80/90/100/120/ 140/160/180/200. Höhe HT mm bis 500. DT mm HT mm	0	m
PRD	Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
					
.306	Schürzenelement Do-Tab.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>·</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ A SW oder GW mit Aufdoppelung oben bestehen aus EPS. Die Fassadenfläche ist mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Die Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm</p> <p>PRD · · · · · · · · · · · ·</p> <p>Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>				
.307	 <p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>·</p> <p>Schürzenelemente Do-Tab Typ S SW oder GW mit Aufdoppelung seitlich und oben bestehen aus EPS. Die Fassadenfläche ist mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Die</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Untersicht, der untere Bereich der Fassadenfläche und die Storennische sind mit Armierungsmörtel mit Gewebeeinbettung beschichtet. Beide Sichtkanten sind fertig ausgebildet. In Längsrichtung ist auf der Untersicht ein U-Profil aus verzinktem Stahl als Armierung eingelegt. Maximale Länge LT mm 5000. Dicken DT mm 30 - 200 (Abstufung alle 10 mm). Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe HT mm bis 500. DT mm DEL mm HT mm</p> <p>PRD Schürzenelement Do-Tab Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
.400	Mehrleistungen zu Hohlsturzelementen.				
.403	Steckverbinder.	0	St
.404	Montagegarnitur für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.405	Montagewinkel Blech für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.406	Montagewinkel EPS für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.408	Beschichtung auf der Längsaufdoppelung.	0	St
.801	Zuschlag Mehrhöhe für Schürzenelemente mit Höhe HT grösser 500 mm. Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.	0	LE
				Übertrag

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV008 - Sturzelemente				Seite 22 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.802	Dicke DEL mm Höhe HT mm LE = m Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE
.803	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m	0	LE
.804	Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Bogen-Schürzenelement. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
500	<p>Radius mm LE = m</p> <p>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
560	Leibungs- und Sturzelemente				
563	Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.				
.400	Mehrleistungen zu Hohlsturzelementen.				
.403	Steckverbinder.	0	St
.404	Montagegarnitur für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.405	Montagewinkel Blech für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.406	Montagewinkel EPS für Montage unter Balkonplatte.	0	St
.408	Beschichtung auf der Längsaufdoppelung.	0	St
.801	<p>Zuschlag Mehrhöhe für Schürzenelemente mit Höhe HT grösser 500 mm. Dicken DEL mm 60/80/100/120/140/160/180/ 200/220/240/260/280/300. Dicke DEL mm Höhe HT mm LE = m</p>	0	LE
.802	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Radius-Schürzenelement mit Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.803	<p>Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m</p> <p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Radius-Schürzenelement ohne Einlage für Storennische. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m</p>	0	LE
.804	<p>Schürzenelement Do-Tab. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Bogen-Schürzenelement. Anfertigung nach Zeichnung. System EPS weiss/EPS grau/SW/GW. Dicken DEL mm 30 - 300. Höhe HT mm bis 500. System Dicke DEL mm Höhe HT mm Radius mm LE = m</p>	0	LE
				Übertrag

