



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	<p>Nebenleistungen (1)</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
770	Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten				
772	Montageeinlagen zur Befestigung von Geländern zu Fenstertüren auf der Aussenwärmedämmung.				
.100	Zwischen den Leibungen.				
.102	Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	St
Übertrag				

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV018 - Tragwinkel TWL			Seite 2 30.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Tragwinkel TWL-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm</p> <p>Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
.200	Auf der Fassadenfläche.				
.202	<p>Tragwinkel TWL. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Tragwinkel TWL-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 320x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220 /240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 450. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130.</p>	0	St
	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<p>PRD</p>	<p>Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm Tragwinkel TWL Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Total: LV018 - Tragwinkel TWL</p>			<p>Übertrag:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>