

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>161D/10</b>	<b>Wasserhaltung (V'22)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</li> <li>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</li> </ul>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 161D/2010. 01 Wasserhaltung (V'22)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	<b>Offene Wasserhaltung</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
260	<b>Drainage</b>				
261	Sohldrainage in Gruben und Gräben.				
.500	Geotextilien als Umhüllung der Filterpackung liefern und verlegen. Nach Norm SN 670 240 "Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Begriffe und Produktebeschreibung". Verlegeart und Ueberlappung nach Angaben Lieferant.				
.521	03 Geotextilien				



1906

**SCHOELLKOPF**  
 Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Enkadrain SK F-300 Geogewebe Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p> <p>Material: Polyethylen, Polypropylen. Aufbau: Gewebe. Form: Kette Monofil, Schuss Bändchen. Lieferbare Breite: m 5,25. Flächenbezogene Masse: g/m<sup>2</sup> 200. Dehung längs: %18. Dehung quer: %18. Zugfestigkeit längs: kN/m 25. Zugfestigkeit quer: kN/m 20. Stempeldurchdruckkraft: kN 2,5. Durchfluss senkrecht zur Ebene: l/(m<sup>2</sup>*s) 100. Charakteristische Öffnungsweite: mm 0,22-0,41. 06 LE = m2.</p> <p><b>Total: NPK-161-1 - SCHEOLLKOPF SK F-300</b></p>	<p>0</p>	<p>LE</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>