

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
CAN Constr Texte complet					
Projet: Schoellkopf – Descriptif type Descriptif: 54_NPK 271 - Tiptex 4780 P.F					
Page 1 1.4.2021					
271F/15	Etanchéités (constructions sou terraines) (V'20)				 SCHOELLKOPF
000	Conditions générales <hr/> Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 271F/2015 fait foi 01 Etanchéités (constructions souterraines) (V'20)				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
200	Supports pour étanchéité				
210	Supports en voile de fibres synthétiques				
211	Pose de voile de fibres synthétiques dans profils normaux de tunnels (SPV, MUF, MUL), y compris fourniture des matériaux.				
.100	Radiers.				
.121	04 Tiptex 4780 P.F Schoellkopf AG 8153 Rümlang Non-tissé % 100 PP spécialement développé pour les constructions souterraines	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>et les tunnels, fabricable en différents poids, haute résistance chimique, indice d'incendie 5.1. Géotextile selon normes SN 670 090 "Géosynthétiques - Norme de base" et VSS 70241 "Géosynthétiques - Exigences pour la fonction de renforcement".</p> <p>06 Masse surfacique g/m2 800. Epaisseur mm 5,5. Résistance à la traction, dans le sens longitudinal min. kN/m 50. Résistance à la traction, dans le sens transversal min. kN/m 50. Allongement longitudinal min. % 60. Allongement transversal min. % 60. Résistance au poinçonnement à partir de kN 7,5. Résistance à la perforation jusqu'à mm 2. Durée d'utilisation min. ans 100. Réaction au feu, indice d'incendie 5.1.</p>			Report:
.200	Parois et voûtes.				
.221	<p>04 Tiptex 4780 P.F Schoellkopf AG 8153 Rümlang Non-tissé % 100 PP spécialement développé pour les constructions souterraines et les tunnels, fabricable en différents poids, haute résistance chimique, indice d'incendie 5.1. Géotextile selon normes SN 670 090 "Géosynthétiques - Norme de base" et VSS 70241 "Géosynthétiques - Exigences pour la fonction de renforcement".</p> <p>06 Masse surfacique g/m2 800. Epaisseur mm 5,5. Résistance à la traction, dans le sens longitudinal</p>	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	min. kN/m 50. Résistance à la traction, dans le sens transversal min. kN/m 50. Allongement longitudinal min. % 60. Allongement transversal min. % 60. Résistance au poinçonnement à partir de kN 7,5. Résistance à la perforation jusqu' à mm 2. Durée d'utilisation min. ans 100. Réaction au feu, indice d'incendie 5.1.				
212	Pose de voile de fibres syn- thétiques dans profils normaux de tunnels (TBM), y compris fourniture des matériaux.				
.100	Radiers.				
.121	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
.200	Parois et voûtes.				
.221	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
213	Pose de voile de fibres syn- thétiques dans profils normaux de tunnels (voussoirs), y com- pris fourniture des matériaux.				
.100	Radiers.				
.121	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
.200	Parois et voûtes.				
.221	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
214	Pose de voile de fibres syn- thétiques dans profils normaux de puits (SPV, MUF, MUL), y compris fourniture des maté- riaux.				
.100	Radiers.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
214.121	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
.200	Parois et voûtes.				
.221	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
215	Pose de voile de fibres synthétiques dans profils normaux de puits (TBM), y compris fourniture des matériaux.				
.100	Radiers.				
.121	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
.200	Parois et voûtes.				
.221	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
216	Pose de voile de fibres synthétiques dans profils normaux de puits (voussoirs), y compris fourniture des matériaux.				
.100	Radiers.				
.121	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
.200	Parois et voûtes.				
.221	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
217	Pose de voile de fibres synthétiques dans élargissements d'arrêt, cavernes et ouvrages similaires, y compris fourniture des matériaux.				
.100	Radiers.				
.121	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
.200	Parois et voûtes.				
.221	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
218	Pose de voile de fibres synthétiques en dehors des profils normaux, y compris fourniture des matériaux.			Report:
.100	Radiers.				
.121	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
.200	Parois et voûtes.				
.221	04 Renseigné comme art. 211.121 après rectification.	0	m2
Total: 54_NPK 271 - Tiptex 4780 P.F				