

Ausschreibung und Angebot Nr. 11000

| | | | |
|--------------|---|----------|-------|
| 11000 | RUWA STÜBÜ | | |
| 241 | Opere di calcestruzzo eseguite sul posto | | |
| 000 | Condizioni ----- . Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. | | |
| .200 | Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto. | | |
| 500 | Armatura ----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. | | |
| 540 | Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa, armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio e simili ----- | | |
| 541 | Armatura di supporto. | | |
| .100 | Distanziatori a cavalletto con piedini di plastica, fornitura e posa. RUWA STÜBÜ | | |
| .101 | Altezza fino a mm 100. | pz | |
| .102 | Altezza da mm 101 a 150. | pz | |
| .103 | Altezza da mm 151 a 200. | pz | |
| | Übertrag | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------|----|-------|-------|
| 541.104 | Altezza da mm 201 a 250. | | pz | | |
| .105 | Altezza da mm 251 a 300. | | pz | | |
| .106 | Altezza da mm 301 a 350. | | pz | | |
| .107 | Altezza mm 351 bis 960. | | pz | | |
| 241 | Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|