

Ausschreibung und Angebot Nr. 400

400	euro ID Bewehrungsschlüsse		
241	Ortbetonbau		
000	<p>Bedingungen</p> <p>-----</p> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> <p>.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 241D/2019. Ortbetonbau (V'22)</p> <p>.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>		
500	<p>Bewehrungen</p> <p>-----</p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>		
540	<p>Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.</p> <p>-----</p>		
543	Bewehrungsanschlüsse für Verbindungen.		
.301	<p>Bewehrungsanschluss mit Dorn euro ID A ø10/15 B19 a16 b15 c50 L125 3xQD-30 ve Werkstoff-Nr. B500B. Bauteildicke m 0,22. Gerade Elemente. Zweischnittig. Liefern und einbauen. LE = Stk. LE</p>		
.302	Bewehrungsanschluss mit Dorn		
	Übertrag	

<p>543.302</p> <p>.303</p> <p>241</p>	<p>euro ID F ø10/15 B23 a20 b20 c50 x40 L125 2xQD-22 ve Werkstoff-Nr. B500B. Bauteildicke m 0,20. Gerade Elemente. Zweischnittig. Liefern und einbauen. LE = Stk. LE</p> <p>Bewehrungsanschluss mit Dorn euro ID G ø12/15 B23 a20 b20 c20 x40 L125 4xQD-35 ve Werkstoff-Nr. B500B. Bauteildicke m 0,30. Gerade Elemente. Zweischnittig. Liefern und einbauen. LE = Stk. LE</p> <p>Total Ortbetonbau</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<hr/>			