

Projekt: Technique d'armature FR-19 Descriptifs types CAN

Auftrag: 400 NPK-Bau: 241 Constructions en béton coulé sur place D/19(V´22)

Ausschreibung und Angebot Nr. 400

400 241		euro ID Raccordements d'armature Constructions en béton coulé sur place	
000		Conditions générales	
		Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.	
	.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 241F/2019 fait foi Constructions en béton coulé sur place (V'22)	
	.200	Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.	
500		Armatures	
		Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.	
540		Accessoires d'armature, armatures de reprise, armature de poinçonnement, goujons de cisaillement et similaires	
543	301	Armatures de reprise pour assemblages. Raccordements d'armature avec des goujons intégrées euro ID A Ø10/15 B19 a16 b15 c50 L125 3xQD-30 ve Matériau no B500B. Epaisseur de l'élément de construction m 0,22. Eléments droits.	



Projekt: Technique d'armature FR-19 Descriptifs types CAN

Auftrag: 400 NPK-Bau: 241 Constructions en béton coulé sur place D/19(V´22)

Seite: 2 31.05.2022

543.301	A doubles barres.				
	Fourniture et pose.				
	up = pcs.		up		
202					
.302	Raccordements d'armature avec				
	des goujons intégrées				
	euro ID F ø10/15 B23 a20 b20				
	c50 x40 L125 2xQD-22 ve				
	Matériau no B500B.				
	Epaisseur de l'élément de				
	construction m 0,20.				
	Eléments droits.				
	A doubles barres.				
	Fourniture et pose.				
	up = pcs.		up		
303	Raccordements d'armature avec				
.505	des goujons intégrées				
	euro ID G ø12/15 B23 a20 b20				
	c20 x40 L125 4xQD-35 ve				
	Matériau no B500B.				
	Epaisseur de l'élément de				
	construction m 0,30.				
	Eléments droits.				
	A doubles barres.				
	Fourniture et pose.				
			un		
	up = pcs.		up	•••••	
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			
241	Total Constructions en béton coulé	sur place			