

376 Anlagen aus Glas und Metall



000 Bedingungen

. Individueller Bereich
 (Reservfenster): Nur hier kann
 der Anwender Positionen des
 NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder
 ergänzen. Die angepassten
 Positionen werden mit einem "R"
 vor der Positionsnummer
 bezeichnet.
 . Kurztex-Leistungsverzeichnis:
 Von Vorbemerkungen,
 Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen
 werden nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem
 Fall die Volltextversion des NPK.

300 Wintergärten

Ohne andere Angaben gilt die
 Grundaufführung nach den
 U'abschnitten 040 bis 060.

380 Mehrleistungen und Nebenarbeiten

385 Abdichtungsarbeiten und
 Anschlüsse an andere Bauteile.

.200 Fugen mit Dichtungsbändern
 (Kompriband) abdichten.

.201 01 Hannoband-BG1 & BG1-M
 Hanno Werk GmbH & Co. KG
 30880 Laatzen
 Vorkomprimiert auf Rollen,
 einseitig selbstklebend,
 schlagregendicht (>600 PA) und
 witterungsbeständig.

02 Bandbreite mm * ...
 (1,5 - 35)
 Fugentiefe mm * ...
 (8/10/15/20/30/ 35/...)

A 0 m A

386 Dampfbremsen und
 Winddichtungen.

.200 Winddichtungen an Verglasungen
 anschliessen.

.201 02 Abdichtung mit
 diffusionshemmender Folie
 04 Hanno-Folienband DUO Easy
 240 und Easy+ 240
 Hanno Werk GmbH & Co. KG
 30880 Laatzen
 Feuchtevariabel, überputz- und
 überstreichbar, einseitig
 selbstklebend, schlagregendicht
 (>1050PA).
 Folie b mm * ...
 (75-200/...)

06 LE = m.

08 Für die innere und äussere
 Abdichtung

A 0 LE A

386.202	02 Abdichtung mit diffusionshemmendem Fugendichtungsband			
	04 Hannoband-3E Multifunktionsband Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend, feuchteadaptiv, schlagregendicht (>1050PA) Bänder b mm * ... (4-9/6-15/10-20/15-30) Fugentiefe t mm * ... (56/64/74/84/94)			
	06 LE = m.	A	0 LE A
.203	02 Abdichtung mit diffusionshemmendem Fugendichtungsband			
	04 Hannoband-3E UA Multifunktionsdichtungsband Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend, feuchteadaptiv, schlagregendicht (>1050PA). Bänder b mm * ... (4-9/6-15/10-20/15-30) Fugentiefe t mm * ... (30/35/40)			
	06 LE = m.			
	08 Für die Anwendung der unteren Fensteranschlussfuge	A	0 LE A
.204	02 Abdichten mit diffusionsoffener, schlagregendichter Folie			
	04 Hanno-Folienband FA Easy Soft und Easy+ Soft Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen Dampfdiffusionsoffen, überputz- und überstreichbar, einseitig selbstklebend, schlagregendicht (>1050PA). Folie b mm * ... (75-200/...)			
	06 LE = m.			
	08 Für die äussere Abdichtung.	A	0 LE A
.801	01 Abdichtung mit Wärme- und Schalldämmung			
	03 Hannoband-THERM Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend (>300PA), schlagregendicht, Wärmeleitfähigkeit von ,0396 W/mK. Fugen b mm von * .. bis * ... (2-8/2-13/5-24/7-32/8-40) Fugentiefe t mm *... (10/15/20/40/60/100/...)			

386.801 06 LE = m.
08 Für erhöhte Anforderung
bezüglich Schall- und
Wärmeschutz

A 0 LE A

Total 376 Anlagen aus Glas und Metall
