

## ETERNO TÄFERGRUND 3624-00

### Beschreibung

Produktbeschreibung	Umweltfreundliche, wasserverdünnbare und wetterbeständige Holzgrundierung auf bewährter modernster Bindemittelbasis. ETERNO TÄFERGRUND 3624-00 besitzt eine egalisierende Wirkung. Folgebehandlungen mit ETERNO 3600 und ETERNO ECO LINE 6348 / 6350.
Anwendungsgebiet	Grundierung für dekorative und schützende Oberflächenbehandlung von Täfer, allg. Holzbau, Chaletschalung, bewitterte Holzteile.
Minergie Eco	tauglich
Farbtöne	Farblos, RAL-Farbkarte, NCS S Farbkarte, weitere Farbtöne auf Anfrage
Glanzgrad	20

### Technische Daten

Technische Daten	Produkt	
Sicherheitsdatenblatt	636240	
Dichte (20°C)	1.202	g/cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt	49	± 1 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	1	± 1 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	24	g/L
Lagerfähigkeit bei 20 °C in gut verschlossenen Originalgebinden	max. 30 Monate	
Theoretische Ergiebigkeit	120 g/m <sup>2</sup> → 8 m <sup>2</sup> /kg	

### Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	636240 - ETERNO TÄFERGRUND 3624-00 BASIS TR

### Aufbauberatung

#### Holzoberfläche gehobelt/geschliffen


Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Vorschleif:	Mit Korn 80	
Grundierung:	ETERNO TÄFERGRUND 3624-00	612 120 g/m <sup>2</sup>
Zwischenschleif:	Mit Korn 280	
Überlackierung:	ETERNO 3600 ETERNO ECO LINE 6348 / 6350 (letzter Anstrich auf der Baustelle)	600 2x

## Schnittstellen, Verletzungen, Stirnseiten (Baustelle, sichtseitig)







Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Nachbehandlung:	ETERNO TÄFERGRUND 3624-00	612
Zwischenschliff:	Mit Korn 280	120 g/m <sup>2</sup>
Überlackierung:	ETERNO 3600 ETERNO ECO LINE 6348 / 6350	600
		100-120 g/m <sup>2</sup>

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.




## Vorbehandlung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.
	Holzuntergrund, roh	Es wird empfohlen, ETERNO TÄFERGRUND 3624-00 auf geschliffene oder strukturgebürstete Holzoberflächen zu applizieren, Konstruktionsholz sollte vor der Behandlung geschliffen werden. Das Holz muss vor der Behandlung trocken sein.


## Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren.
	Verdünnung	In Lieferform verwenden.
	Streichen	Ja
	Weitere Hinweise	<b>Bemerkungen:</b> Das Produkt vermindert das Verfärben von Astpartien und das Durchbluten von Holzinhaltstoffen. Wegen den grossen Unterschieden in den Holzqualitäten ist die Vorbehandlung mit ETERNO TÄFERGRUND 3624-00 keine Garantie gegen Verfärbungen.  <b>Fehlender baulicher und konstruktiver Holzschutz kann nicht durch Lasuranstriche ersetzt werden.</b>  Auf Eiche empfehlen wir ETERNO GRUND 1173-00.
	Infos	Liefer- Verarbeitungviskosität: 20-25" DIN 4 mm bei 20 °C

## Applikation

		Viskosität	Verdünnung	Düse	Druck	Spritzgänge
	Flieβbecherpistole	Lieferviskosität	unverdünnt	1.4-1.8 mm	2-3 bar	1-2
	Saugbecherpistole	Lieferviskosität	unverdünnt	1.4-1.8 mm	2-3 bar	1-2
	Airless-(Airmix)-Spritzen	Lieferviskosität	unverdünnt	0.15-0.23 mm	60-80 bar Materialdruck.	1-2

## Trocknungszeiten

	Trocknungszeit	Bei 23° C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit			
		Staubtrocken nach:	1		Stunde
	Anmerkung	<b>Trocknung:</b> Über Nacht, beschleunigte Trocknung mit Warmluft ist möglich			

## Wichtige Hinweise

Spezielle Einschränkungen	Vor Frost schützen.
Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern.
Gerätereinigung	<b>Waschwasserentsorgung:</b> Verunreinigtes Waschwasser darf nicht in das Abwasser gelangen. Man versetzt dieses Wasser mit 0,5% Koagulieremittel Z2051 und wartet, bis sich der Niederschlag abgesetzt hat. Das klare, darüber stehende Wasser und der Bodensatz können in Absprache mit den zuständigen Behörden ordnungsgemäss entsorgt werden.

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.