



# PENTO FLUID SILVERWOOD

## WASSERVERDÜNNBARE FASSADENBEHANDLUNG

### VORVERGRAUUNGSEFFEKT - VOLL IM TREND

Mit PENTO FLUID SILVERWOOD liegen Sie voll im Trend der natürlichen Oberflächenbehandlung. Durch den Einsatz von einer Schicht PENTO FLUID SILVERWOOD schützen Sie Ihre Fassade wirksam vor Feuchtigkeit und verhindern somit Dimensionsveränderungen.

### DER NATUR GANZ NAH

Dank modernster Rezeptur, die natürliche Rohstoffe enthält, ist es uns gelungen eine Beschichtung mit Vorvergrauungseffekt zu entwickeln, die nicht nur eine natürliche Optik der Oberfläche erzeugt, sondern auch umweltfreundlich ist.

### KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von PENTO FLUID SILVERWOOD oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

### HAUPTMERKMALE

- Keine Grundierung notwendig
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Sehr gut eindringend
- Umweltfreundlich
- Für offenporige Fassadenbehandlung
- Für Holzfassaden aus Fichte, Tanne, Lärche und Douglasie geeignet



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*

## PRODUKTINFORMATION

- VERSIONEN**      ■ PENTO FLUID SILVERWOOD
- FARBEN**            ■ SILBERGRAU, BETONGRAU, STEINGRAU, SCHIEFERGRAU, SANDGRAU, BASALTBRAUN, KALKBRAUN, TONBRAUN, KOHLEBRAUN
- GLANZGRAD**      ■ Seidenmatt 20
- APPLIKATION**      ■ Rollen                            ■ Vacumat  
                          ■ Streichen                        ■ Bürstmaschine  
                          ■ Airless-(Airmix)
- GEBINDEGRÖSSEN**   ■ 1, 5 und 20 Liter

## TROCKNUNGSZEITEN

- STAUBTROCKEN NACH**                    4 STUNDEN
- GRIFFEST NACH**                            6 STUNDEN
- SCHLEIFBAR NACH**                        16 STUNDEN
- ÜBERARBEITBAR NACH**                    16 STUNDEN
- DURCHGETROCKNET NACH**                3 TAGEN



**PENTO FLUID SILVERWOOD  
VERLEIHT IHRER  
FASSADEN EINEN  
NATÜRLICHEN, TRENDIGEN  
VORVERGRAUUNGS-  
EFFEKT.**

## AUFBAUBERATUNG PENTO FLUID SILVERWOOD

	HOLZBEREICHEN, GEHOBELT/GESCHLIFFEN	HOLZBEREICHEN, SÄGEROH
<b>ÜBERLACKIERUNG</b>	PENTO FLUID SILVERWOOD	PENTO FLUID SILVERWOOD

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 2125