



# PENTO FLUID TREND

Wasserverdünnbare Fassadenbehandlung in Farbe

## SCHÜTZENDE FASSADENBEHANDLUNG

Mit PENTO FLUID TREND 2129-20 liegen Sie voll im Trend der natürlichen Oberflächenbehandlung. Durch den Einsatz von zwei Schichten PENTO FLUID TREND 2129-20 schützen Sie Ihre Fassade wirksam vor Feuchtigkeit und verhindern somit Dimensionsveränderungen. Dank modernster Rezeptur, die natürliche Rohstoffe enthält, ist es uns gelungen eine schützende und gleichzeitig dekorative Oberflächenbehandlung zu entwickeln, die nicht nur eine individuelle Optik der Oberfläche erzeugt, sondern auch umweltfreundlich ist.

## TRENDFARBEN FOGGY FOREST

Die Trendkollektion FOGGY FOREST enthält ausgeprägte Grautöne, Grün und Braun - all die Farben die man tief in einem nebligen Wald findet. Das System ist ausserdem in nahezu jedem RAL und NCS Ton erhältlich und regt zum kreativen Gestalten an.

## KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von PENTO FLUID TREND oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

## HAUPTMERKMALE

- Keine Grundierung notwendig
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Sehr gut eindringend
- Umweltfreundlich
- MINERGIE-ECO® tauglich
- Für offenporige Fassadenbehandlung
- Für Holzfassaden aus Fichte, Tanne, Lärche und Douglasie geeignet
- In 7 Trendfarbtönen erhältlich



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*



## PRODUKTINFORMATION

**FARBEN** Mangrove, Monsoon, Jungle, Selva, Swamp, Igapo, Taiga  
RAL- und NCS-Farben  
nach Kundenvorlage möglich

**GLANZGRAD** Seidenmatt 20

**APPLIKATION**

- Rollen
- Streichen
- Airless-(Airmix) Spritzen
- Vacuumat
- Bürstmaschine

**GEBINDEGRÖSSEN** ▪ 1, 5, 20 Liter

## SD-WERTE

**SD-WERT (WC)** 0.23 m

**SD-WERT (DC)** 0.24 m

Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572.  
Klassifizierung nach DIN 4108-3: diffusionsoffene Beschichtung.

**MANGROVE**  
19-1118

**MONSOON**  
19-5513

**JUNGLE**  
17-6219

**SELVA**  
15-0525

**SWAMP**  
18-4005

**IGAPO**  
13-0000

**TAIGA**  
12-5201

## AUFBAUBERATUNG FASSADEN IM AUSSENBEREICH

	HOLZBEREICHEN, GEHOBELT/GESCHLIFFEN	HOLZBEREICHEN, SÄGEROH
<b>ÜBERLACKIERUNG</b>	PENTO FLUID TREND	PENTO FLUID TREND
<b>AUFTRAGSMENGE / SCHICHTDICKE</b>	1 Mal 80-100 g/m <sup>2</sup> 1 Mal 60-80 g/m <sup>2</sup>	1 Mal 120-150 g/m <sup>2</sup> 1 Mal 80-100 g/m <sup>2</sup>

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 2125