



# PENTO FLUID SILVERWOOD

TRAITEMENT DE FAÇADE DILUABLE À L'EAU

## EFFET DE PRÉGRISAILLEMENT, TRÈS TENDANCE

Avec PENTO FLUID SILVERWOOD 2125, vous disposez d'un excellent produit pour réaliser un traitement de surface naturel et suivre ainsi une nouvelle tendance. L'application d'une couche de PENTO FLUID SILVERWOOD 2125 protège votre façade efficacement contre l'humidité et empêche ainsi des modifications dimensionnelles.

## PROCHE DE LA NATURE

Grâce à une formulation très élaborée contenant des matières premières naturelles, nous sommes parvenus à développer un revêtement à effet de prégrisaillement qui confère non seulement une apparence naturelle à la surface traitée, mais est aussi écologique.

## CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de PENTO FLUID SILVERWOOD 2125 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service technique se tient volontiers à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et des systèmes de revêtement optimaux.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pas de fond nécessaire
- Haute résistance aux intempéries
- Très bonne pénétration
- Écologique
- Pour un traitement de surfaces à pores ouverts
- Convient aux façades en bois d'épicéa, de sapin, de mélèze et de pin douglas



*Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.*

## FAITS

- VERSIONS**
- PENTO FLUID SILVERWOOD
- TEINTES**
- GRIS ARGENT, GRIS BÉTON, GRIS PIERRE, GRIS ARDOISE, GRIS SABLE, BRUN BASALTE, BRUN CALCAIRE, BRUN TERRE CUITE, BRUN CHARBON
- DEGRÉ DE BRILLANCE**
- Mat Satiné 20
- APPLICATION**
- Rouleau
  - Pinceau
  - Pulvérisation Airless (Airmix)
  - Vacumat
  - Brosseuse
- GEBINDEGRÖSSEN**
- 1, 5 und 20 Litres

## DURÉES DU SÉCHAGE

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>HORS POUSSIÈRE</b>    | 4 HEURES  |
| <b>SEC AU TOUCHER</b>    | 6 HEURES  |
| <b>PONÇABLE APRÈS</b>    | 16 HEURES |
| <b>RECOUVRABLE APRÈS</b> | 16 HEURES |
| <b>COMPLÈTEMENT SEC</b>  | 3 JOURS   |



**PENTO FLUID SILVERWOOD DONNE À VOTRE FAÇADE UN EFFET DE PRÉ-GRISAILLEMENT NATUREL ET TENDANCE.**

## CONSEIL DE MISE EN OEUVRE PENTO FLUID SILVERWOOD

	SURFACES DE BOIS, RABOTÉES/PONCÉESN	SURFACES DE BOIS, BRUT DE SCIAGE
<b>RECOUVREMENT</b>	PENTO FLUID SILVERWOOD	PENTO FLUID SILVERWOOD

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 2125